

多功能石材切割机 常青专业制造 性能稳定

产品名称	多功能石材切割机 常青专业制造 性能稳定
公司名称	济宁市金常青机械有限责任公司
价格	面议
规格参数	品牌:金常青 型号:多功能 额定输入功率:20 (W)
公司地址	济宁高新区山博路
联系电话	2222431 18605370413

产品详情

cq-l30h龙门式数控水切割平台					
型号		3020	3040	3060	3080
工作台尺寸	x 轴	3100mm	3100mm	3100mm	3100mm
	y 轴	2100mm	4100mm	6100mm	8100mm
切割行程	x 轴	3000mm	3000mm	3000mm	3000mm
	y 轴	2000mm	4000mm	6000mm	8000mm
	z 轴	150mm/200mm/300mm			
驱动电机	进口交流伺服电机 (日本三菱)				
nc 控制系统	ncstudio(维宏) ; fagor				
切割精度	± 0.1mm				
重复定位精度	± 0.025mm				
快速定位速度	0 - 15000m/min				
电源	220/380/415 vac, 50/60 hz				

技术特点：

符合ce标准；高刚性结构双电机驱动;重型支撑 传动平稳；

专业数控系统控制更加精准;可配置双切割头。

整体设计：全新设计，品质高贵，经久耐用；重型钢结构，坚固稳定，具有更高强度；水刀专业cnc系统与交流伺服驱动，主要元器件选用国际品牌。

局部细节：集中自动润滑系统，维护更方便；
结实耐用的品牌拖链，运动灵活；
精心选择的专用软电缆，耐用可靠；
高品质的传感器，为机床提供可靠的软硬限位，安全有保障。

新型方案：机床x、y向采用全封闭防尘设计；x2.5米以上向采用转螺母结构传动，具有更高刚度；y向双轨单驱，采用国际品牌高品质的滚珠丝杆和导轨，精度高，传动平衡，经久耐用。

电话：18605372339

本产品的品牌是金常青，型号是多功能，额定输入功率是20（W），锯片直径是30（mm），最大锯切深度是100（mm），空载转速是14（r/min），电源类型是交流电源，电源电压是380v，适用范围是建筑，重量是100（Kg），加工定制是是，规格是多功能