

天润一舟 国标RVVP3*0.3屏蔽线

产品名称	天润一舟 国标RVVP3*0.3屏蔽线
公司名称	天润一舟（北京）科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 型号:RVVP3*0.3 护套材质:PVC
公司地址	北京市
联系电话	86-01057746325 15321206734

产品详情

品牌：rrt-天润一舟

名称: 国标屏蔽线 监控 控制线

规格: 200米 100米/每卷

型号: rvvp3*0.3 足线径

属性: 原装

材质：芯子纯无氧铜制造 聚氯乙烯原料

产地：北京

假一罚十

所有一舟产品，厂家提供25年品质保证！

公司专业生产各种型号的监控工程电缆：syv、rvv、rvvp、avvr、bv、kdj等系列控制屏蔽及计算机用屏蔽信号电缆，各种综合电缆和防水、阻燃、漂浮等各种特种电缆。音频电缆yvv、有线电视电缆。电缆广泛用于楼宇对讲、防盗报警、有线电视、广播音响工程、发电厂、变电站、军工、电子、科研、通讯网络等。产品质量和工艺达到或超过国家标准。

凭着先进的生产设备，完善的检测能力和条件，保证了产品质量的稳定可靠，企业一直坚持“客户至上，信誉文本”的宗旨，并通过iso9001：2000质量保证体系，及国家强制性认证——3c。更好的为国内宽带网络线，音响工程，安防工程系列工程服务。

屏蔽线材系列铜芯聚氯乙烯绝缘屏蔽聚氯乙烯护套安装软电缆（线）rvvp（电压：300/300v）执行标准：jb8734.5-1998构造:导体使用多股裸铜或镀锡铜丝,pvc绝缘,芯线绞合后第一层铝箔麦拉隔离,第二层为镀锡铜丝隔离；pvc外被。用途:通信、音频、音响、仪表、电子设备及自动化装置等需防干扰线路屏蔽电线电缆。

芯数*标准截面积 (mm ² ;))	导电线芯根数/单线标称 直径(mm)	绝缘标称厚度 (mm)	护套标称厚 度 (mm)	平均外径 (m m)	20 时导体电阻om 不大于 (铜芯)
2*0.3	16*0.15	0.5	0.6	5.2	69.2
3*0.3	16*0.15	0.5	0.6	5.35	69.2
4*0.3	16*0.15	0.5	0.6	6.0	69.2
5*0.3	16*0.15	0.5	0.6	6.5	69.2
6*0.3	16*0.15	0.5	0.6	7.1	69.2
7*0.3	16*0.15	0.5	0.6	7.5	69.2
8*0.3	16*0.15	0.5	0.6	8.0	69.2
9*0.3	16*0.15	0.5	0.6	8.5	69.2
10*0.3	16*0.15	0.5	0.8	8.8	69.2
12*0.3	16*0.15	0.5	0.8	9.8	69.2
14*0.3	16*0.15	0.5	0.8	10.0	69.2
16*0.3~50*0.3	16*0.15	0.5	.*	.*	69.2

本产品的加工定制是是，型号是RVVP3*0.3，护套材质是PVC，线芯材质是裸铜线，芯数是3，材料形状是圆线，拉伸强度是。。，电线最大外径是。。。 (mm)，绝缘厚度是。。。 (mm)，产品认证是CCC，品牌是天润一舟