

不锈钢除铁器,不锈钢管道除铁器,饮料除铁器,食品除铁器,过滤磁棒

产品名称	不锈钢除铁器,不锈钢管道除铁器,饮料除铁器,食品除铁器,过滤磁棒
公司名称	宁波耐普磁业有限公司
价格	面议
规格参数	原理:吸附法 用途:吸除铁屑 适用对象:食品
公司地址	北仑区新碶南海路8号5幢1号3层303-306室
联系电话	57486863326 18906603986

产品详情

流体除铁器是由磁棒组和不锈钢桶体组成，通过法兰、卡箍等方式将进出料口和生产线管道连接起来。流体除铁器常用来过滤液体、浆料、风送管道输送的粉体、气体等物料中的细小铁杂质。通过流体除铁器内部磁棒的强大磁场，有效过滤物料中的细小铁杂质，提高物料品质。

流体除铁器可选择特性：

- 1.表面处理：镜面抛光、拉丝抛光、喷砂处理，可达到食品级和卫生级要求标准；
- 2.壳体材质：ss304、ss316；
- 3.磁棒磁力强度等级：3000gs、8000gs、10000gs、12000gs；
- 4.工作温度 <：80、100、120、150、180、200 等；
- 5.工作压力：常规卡箍式筒体或卡箍接头式进出料口耐压 < 5kg,常规法兰盘式筒体或法兰进出料口耐压 < 10kg,如有特殊要求，可另行设计。
- 6.连接方式：法兰、快速卡箍接头、sms螺纹接头、管螺纹等；
- 7.清理方式：常规型、套管易清洗型；
- 8.可选择附件：排料阀、不锈钢过滤网、清洗替换磁芯。

流体除铁器如何清理：

流体除铁器清理频率:根据处理物料中铁杂质的含量多少、每小时物料处理量等参数确定

，一般磁棒表面吸附的粉状铁杂质厚度不宜超过10mm，定期及时清理，从而保持最佳的使用效果。

流体除铁器清理步骤:清理流体除铁器时，首先磁芯固定螺丝打开，取出磁芯，清理吸附在磁棒表面的铁杂质，然后再将磁芯安装到筒体，固定，安装磁芯时检查密封垫圈是否完全卡在垫圈卡槽内，避免垫圈错位引起工作过程中物料泄露。在清理磁棒表面的铁杂质时，可以借助厚的棉手套、抹布、托盘等工具，有需要时，可以用水清洗。

不锈钢除铁器,不锈钢管道除铁器,饮料除铁器,食品除铁器,过滤磁棒

耐普磁业流体除铁器可供选择的标准尺寸：

卡箍式流体除铁器

型号 specification	尺寸size(mm)				磁棒数量 no. of rods
	d	d	h	l	
ft100/25cc	100	25.4	150	220	3
ft100/38cc	100	38.1	150	220	3
ft100/50cc	100	50.8	150	220	3
ft100/76cc	100	76.1	150	220	3
ft114/25cc	114	25.4	150	250	5
ft114/38cc	114	38.1	150	250	5
ft114/50cc	114	50.8	150	250	5
ft114/76cc	114	76.1	150	250	5
ft150/25cc	159	25.4	150	300	5
ft150/38cc	159	38.1	150	300	5
ft150/50cc	159	50.8	150	300	5
ft150/76cc	159	76.1	150	300	5
ft150/100cc	159	101.6	150	300	5
ft200/25cc	219	25.4	200	360	7
ft200/38cc	219	38.1	200	360	7
ft200/50cc	219	50.8	200	360	7
ft200/76cc	219	76.1	200	360	7
ft200/100cc	219	101.6	200	360	7
ft150/25cf	159	32	150	300	5
ft150/32cf	159	38	150	300	5
ft150/40cf	159	48.3	150	300	5
ft150/50cf	159	57	150	300	5
ft150/65cf	159	76	150	300	5
ft200/50cf	219	57	200	350	7
ft200/65cf	219	76	200	350	7
ft200/80cf	219	89	200	350	7
ft200/100cf	219	108	200	350	7

法兰型流体除铁器

型号 specification	尺寸size(mm)				磁棒数量 no. of rods
	d	d	h	l	
ft150/25	159	32	150	300	5
ft150/32	159	38	150	300	5
ft150/40	159	48.3	150	300	5
ft150/50	159	57	150	300	5
ft150/65	159	76	150	300	5
ft200/50	219	57	200	350	7
ft200/65	219	76	200	350	7
ft200/80	219	89	200	350	7
ft200/100	219	108	200	350	7
ft250/80	250	89	250	400	7
ft250/100	250	108	250	400	7
ft250/125	250	138	250	400	7
ft250/150	250	159	250	400	7
ft300/125	300	138	300	450	9
ft300/150	300	159	300	450	9
ft300/200	300	219	300	450	9

本产品的原理是吸附法，用途是吸除铁屑，适用对象是食品，样式是管式，品牌是宁波耐普磁业，型号是DN40，性能是精密过滤,高效过滤，滤料类型是磁力棒，适用对象性质是弱腐蚀性,低温物料,高卫生要求物料，有效过滤面积是0.1（m2），处理能力是10T/H，产品类型是全新，设备重量是20（Kg），外形尺寸是300L（mm），适用范围是化工,石油,制药,轻工,食品,选矿,水处理,电镀,冶金,染料，规格是DN40，最大耐温是150摄氏度，磁力强度是最大12000高斯，外壳材料是不锈钢304或316