

# 滤水器 全自动滤水器 PLC编程滤水器

产品名称	滤水器 全自动滤水器 PLC编程滤水器
公司名称	连云港市万洋电力机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	原理:加压过滤 用途:过滤水 适用对象:水
公司地址	连云港市新浦区警校路号
联系电话	0518-85101287 13961370855

## 产品详情

### 工作原理

滤水器接入管道系统后，水就会从进水口进入滤水器，过滤后的水从出水口流出，当水中杂质通过网芯时，由于体积大于网芯孔，而被截留在网芯上，当聚积到一定数量时，即造成进水口和出水口有一定压差。这时可转动网芯进行轮次自动反冲洗，使水流垂直冲刷滤网内的污物，排污迅速彻底；因网芯结构独特，避免了相邻正向水流的干扰，杂质将会全部从排污口自行排出。如此循环往复。如用户选型为电动滤水器，则当杂质聚积到一定数量时，利用冷却水进水管之间差压信号来开启电动排污阀，对附着在网芯内侧壁面上的杂质污物反向冲洗，经由排污斗、排污管路和排污阀门排入冷却水出水管中。排污斗步一进旋转，依次对准球面网芯每一分格壁面，进行反冲洗。本反冲工业滤水器可替代二次滤网的小型滤水器，可任意选定精度，且体积小，造价低，一般情况下，不须增加动力源，只需采用手动，手柄按产品上所标的定点位置依次转动，滤水器内部的几个过滤室可逐一清洗，从而达到自动反冲过滤水中杂质的目的。电控系统操作模式分为自动控制模式、手动控制模式和调试模式三种。

本产品的原理是加压过滤，用途是过滤水，适用对象是水，样式是管式，品牌是万洋，型号是WYL-100，性能是精密过滤,高效过滤，滤料类型是不锈钢，适用对象性质是弱腐蚀性,腐蚀性,低温物料,高卫生要求物料，有效过滤面积是0.5m (m<sup>2</sup>)，处理能力是100t/h，产品类型是全新，设备重量是70 (Kg)，外形尺寸是700\*1500 (mm)，适用范围是化工,石油,水处理,电镀,冶金,染料,纺织，规格是DN100