

粮食运动粘度计 小麦面粉粮食运动粘度计

产品名称	粮食运动粘度计 小麦面粉粮食运动粘度计
公司名称	济南科翔实验仪器有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:科翔 型号:KX-210
公司地址	济南历城区华龙路2号
联系电话	086-053186330799

产品详情

kx-210粮食粘度测定仪

粮食运动粘度测定仪按照gb5516-85《粮食粘度测定法》国家标准的规定和要求设计。该仪器检出指标是评价粮良储藏品质以及陈化的主要控制指标之一。仪器自动控温探时，实现了测量装置一体化，减少了人为操作的误差，测量精度高。我公司生产的粘度测定仪恒温浴池采用进口不锈材料，具有不易腐蚀，使用寿命长等特点。主要技术指标恒温水浴工作电压：ac220v ± 10%50hz功率：1000w控温范围及精度：50 ± 0.1 糊化装置：工作电压：ac220v ± 10%50hz加热套：220w 500ml糊化器：500ml(带冷凝装置)自动控温及计时系统：可保持糊化瓶内糊化液微沸；糊化30min自动报警。毛细管粘度计标有粘度管粘度常数并经计量认证粘度计粘度常数范围：0.0200~0.3500mm²/s²工作环境：室温-50；相对湿度<80测量结果精度：同一试样两次糊化结果的粘度值允许差符合gb5516国家标准规定

注：含糊化装置两个

粮食运动粘度测定仪按照gb5516-85《粮食粘度测定法》国家标准的规定和要求设计。该仪器检出指标是评价粮良储藏品质以及陈化的主要控制指标之一。仪器自动控温探时，实现了测量装置一体化，减少了人为操作的误差，测量精度高。我公司生产的粘度测定仪恒温浴池采用进口不锈材料，具有不易腐蚀，使用寿命长等特点。粮食运动粘度测定仪按照gb5516-85《粮食粘度测定法》国家标准的规定和要求设计。该仪器检出指标是评价粮良储藏品质以及陈化的主要控制指标之一。仪器自动控温探时，实现了测量装置一体化，减少了人为操作的误差，测量精度高。我公司生产的粘度测定仪恒温浴池采用进口不锈材料，具有不易腐蚀，使用寿命长等特点。粮食运动粘度测定仪按照gb5516-85《粮食粘度测定法》国家标准的规定和要求设计。该仪器检出指标是评价粮良储藏品质以及陈化的主要控制指标之一。仪器自

动控温探时，实现了测量装置一体化，减少了人为操作的误差，测量精度高。我公司生产的粘度测定仪恒温浴池采用进口不锈材料，具有不易腐蚀，使用寿命长等特点。粮食运动粘度测定仪按照gb5516-85《粮食粘度测定法》国家标准的规定和要求设计。该仪器检出指标是评价粮良储藏品质以及陈化的主要控制指标之一。仪器自动控温探时，实现了测量装置一体化，减少了人为操作的误差，测量精度高。我公司生产的粘度测定仪恒温浴池采用进口不锈材料，具有不易腐蚀，使用寿命长等特点。粮食运动粘度测定仪按照gb5516-85《粮食粘度测定法》国家标准的规定和要求设计。该仪器检出指标是评价粮良储藏品质以及陈化的主要控制指标之一。仪器自动控温探时，实现了测量装置一体化，减少了人为操作的误差，测量精度高。我公司生产的粘度测定仪恒温浴池采用进口不锈材料，具有不易腐蚀，使用寿命长等特点。粮食运动粘度测定仪按照gb5516-85《粮食粘度测定法》国家标准的规定和要求设计。该仪器检出指标是评价粮良储藏品质以及陈化的主要控制指标之一。仪器自动控温探时，实现了测量装置一体化，减少了人为操作的误差，测量精度高。我公司生产的粘度测定仪恒温浴池采用进口不锈材料，具有不易腐蚀，使用寿命长等特点。

主要技术指标恒温水浴工作电压：ac220v ± 10%50hz功率：1000w控温范围及精度：50 ± 0.1 糊化装置：工作电压：ac220v ± 10%50hz加热套：220w 500ml糊化器：500ml(带冷凝装

主要技术指标恒温水浴工作电压：ac220v ± 10%50hz功率：1000w控温范围及精度：50 ± 0.1 糊化装置：工作电压：ac220v ± 10%50hz加热套：220w 500ml糊化器：500ml(带冷凝装

您可能对本公司以下产品感兴趣

定氮仪|脂肪测定仪|粗纤维测定仪|酸度计|水分测定仪|白度测定仪|分光光度计|黄曲霉毒素测定仪|容重器|电子容重器|罗维朋比色|消化炉|电子天平|干燥箱|水浴锅|定氮仪配件|全自动定氮仪|折光仪|折光仪|糖度计|容重器|粮食水分测定仪|切学液折光仪|饲料硬度计|粉碎机|马弗炉|箱式电阻炉|糖度计|灰分炉|紫外风光度计|三聚氰胺测试卡|瘦肉精测试卡|索式抽提器|玉米容重器|酶标仪|水浴锅|电子天平|饲料硬度计|紫外分光光度计|核磁共振含油量测试仪|电子分析天平|灭菌锅|不锈钢蒸馏水器|磁力加热搅拌器|酸价过氧化值试纸|大肠菌群测试片|菌落总数测试片|干燥箱|生化培养箱|万用电炉|封闭电炉|超净工作台|粮食取样器|圆形筛粉筛|电子粉质仪|面团拉伸仪|面筋测定仪|降落数值测定仪|

本产品的加工定制是否，品牌是科翔，型号是KX-210，类型是运动粘度计，测量范围是0.0200~0.350 (M Pa . s) ，准确度是0.0200，装箱数是一台