

NDJ-5S数字式粘度计| 原装！

产品名称	NDJ-5S数字式粘度计 原装！
公司名称	上海锦锚工业科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:ANESTIWATA/岩田 型号:NDJ-5S数字式粘度计
公司地址	上海市松江区泖港镇中库路165号1342室
联系电话	18721919240

产品详情

上海锦锚工业现货低价供应ndj-5s数字式粘度计（年底促销中）

技术指标：

粘度测量范围：10 10万(mpa?s/cp),选配0号转子,测量下限可到1mpa.s/cp。速度：6转/分,12转/分,30转/分,60转/分(无齿轮带动)。标配转子数量：4根(1#-4#)。测量精度：±1.0%(满量程)。重现性：0.5%(满量程)。输入电压：110v/220v。输入频率：50hz/60hz。

可选配件：

超低粘度适配器(0号转子),

微型打印机,

专用粘度恒温水槽,

rtd温度探头,

标准油,

远程遥控器。

技术优点：

应用本公司的发明专利，克服了国产仪器一转只能采样一次的弊端，实现单转多次采样的技术。高细分驱动步进电机旋转，转速准确、平稳，交流电压频率变化不影响测量粘度准确性。针对触变性非牛顿液体，仪器的定时功能能保证获得良好的一致性数据。步进电机直接传动，无噪声、变速方便、转速显示一目了然，可靠性好，无抖动现象。LCD液晶带蓝色背光功能，直接显示粘度、转速、百分计扭矩、转子在当前转速下可测的最大粘度值。粘度值显示连续变化。超出测量范围有报警声提示。计算机全量程线性校正，测量精度为满量程的 $\pm 1.0\%$ 。开关电源适配器，宽电源输入，抗干扰性好。可选RTD温度探头，实时监控样品温度。选配RS232接口，通过微型打印机实时打印样品测量数据，节省人工。

两年保修，终身维护，现货供应，年底促销

本产品的加工定制是否，品牌是ANESTIWATA/岩田，型号是NDJ-5S数字式粘度计，类型是数字粘度计，测量范围是10 10万 (MPa·s) (MPa·s)