

温度变送器，一体化温度变送器，热电偶温度传感器

产品名称	温度变送器，一体化温度变送器，热电偶温度传感器
公司名称	天津润达中科仪表有限公司
价格	.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:Redzonce 型号:WZT-100
公司地址	天津市西青区华鼎智地
联系电话	15922247994

产品详情

一、适用范围1、变送器与热电阻或热电偶配用，组成一体化，无信号输出损失和误差。可远距离传送，安装方便，无需补偿导线，可节约安装成本。2、抗射频纵向、横向干扰能力强。3、可采用特殊功能热电阻或热电偶，能达到耐压、抗震、满足高压、高温、强腐介质和爆炸气现场可靠工作，使用寿命长。4、转换方式：将热电阻的电阻或热电偶的毫伏值转变为4~20mADC或1~5VDC。

二、固态继电器

型号model	ssr-dd-ma	ssr-dd	ssr-3da	ssr-m
外观appearanc e				
外形尺寸(mm)dimension	57.4l × 44.8w × 31.5h	57.4l × 44.8w × 31.5h	57.4l × 44.8w × 31.5h	94.0l × 434.0w × 44.0h
负载电压(v) ad voltage	12,24	50,100,300,400	500,600	700,800,900
负载电流(a) ad current	10,20,30,40, 0,60,80,100	5,10,20,30,40,5 0,60,80,100	5,10,20	5,10,20,30,40,5 0,60,80,100
介质耐压(v) electric strength	2500	2500	2500	2500
绝缘电阻(m)Insulation resistance	100	100	100	100
控制电压(v) ontrol voltage	6	200-480	3-32	100-440
控制电流(ma)control	10	10	10-68	10
				3-25

current				
通态压降(v)o n voltage drop	1.5	1.5	1.5	1.5
断态漏电流(ma)off laekage current	1	4	4	4
频率范围(hz)f requency range	500	50/60	50/60	50/60
通断时间(ms) on-off time	0.8	10	10	10
动作状态指示 led action state Indication	led	led	led	led
环境温度() ambient temperature	-30 ~ +75	-30 ~ +75	-30 ~ +75	-30 ~ +75
安装形式mou nting method	螺栓固定bolt fixation	螺栓固定bolt fixation	螺栓固定bolt fixation	螺栓固定bolt fixation
同类型参照sa me reference	ssr jgx-1572jgx -1554fjgx-1598 fjgx-53fa jgx-54fa	ssr jgx-1572jgx-1554f jgx-1598fjgx-53fa jgx-54fa	ssr jg-2fafjg-2fb	ssr jgx-3f g3cn jg-2fc jgx
说明directions	负载电流10a 以上，必须安 装散热器load current above ac10amust be set radiator	负载电流10a以上，必须安装散热器load current above ac10amust be set radiator	负载电流10a 以上，必须安 装散热器load current above ac10amust be set radiator	负载电流10a 以上，必须安 装散热器load current above ac10amust be set radiator

本产品的加工定制是是，品牌是Redzonce，型号是WZT-100，类型是一体化温度变送器，测量范围是0-100()，测量精度是见说明()，输出信号是4-20ma，，工作电压是24(V)