

五莲县石材厂家直销各种规格路沿石|路边石|路缘石 高品质石材

产品名称	五莲县石材厂家直销各种规格路沿石 路边石 路缘石 高品质石材
公司名称	五莲县大增石业有限公司
价格	面议
规格参数	产地:山东 比重:2700 (g/cm ³) 抗压强度:9.5 (MPa)
公司地址	五莲县洪凝镇红泥崖村
联系电话	0633-5316999 15163389837

产品详情

路沿石现在被广泛的应用到马路边的护栏，以及城市的公园，主要就是用来防护花草，和保护道路，分割道路，以及保护行人安全的，他默默无闻的在做着贡献，但是不管是五莲花路沿石还是说别的石材它们并不是无坚不摧的，如果长期处在比较潮湿的环境当中,时间一久我们就会发现石材的表面会发生变色，会长一些类似苔藓类的东西，我们一般称为青苔，路沿石表面要是出现了青苔，那就会影响石材的作用，我们需要及时的进行处理，下面小编就像大家介绍一些有关于青苔处理的方法。

1.首推的当然是大家都会常用的方法就是除藓剂，我们要根据情况而定，如果比较多的话那教大家一个小的技巧，可以先用小刀清除大块的青苔，然后再使用除藓剂，这样来说效果会更好一些。

2.使用之后等一段时间之后在进行清洗这样清除的会更干净一些，还有注意一定不要溅到自己的眼睛里面去，万一溅到也不要大惊小怪的，用清水清洗一下就好了。五莲红材质和五莲花材质加工出来的路沿石在外观上有什么不同呢，你知道吗？下面跟大家分享一下五莲红路沿石和五莲花路沿石外观上的不同。常见的路沿石处理方式有抛光，火烧，机切面。先来说一下光面的五莲红路牙石和五莲花路牙石的不同之处，其实抛光面的路沿石看起来的不同之处，就像抛光了之后的板材，即五莲花光板，五莲红光板。光面的五莲红路沿石表面呈现浅红色红点和白点镶嵌其中，以红点的色调为主，偶尔会有淡色的黑点，但是不太明显。磨光面的五莲花路沿石表面呈现很浅的褐红色，主色调以浅褐色为主，而镶嵌其中的有白点和浅黑色的点状。火烧面的五莲红路沿石和五莲花路沿石不同在于远看五莲红路沿石的颜色像是淡淡的晚霞红，五莲花路沿石呈现的白色更多一点，夹杂着小黑点。机切面的五莲红路沿石和五莲

花路沿石没有太大区别，远看的话都呈现白色，没什么区别。

本产品的产地是山东，比重是2700 (g/cm³)，抗压强度是9.5 (MPa)，抗弯强度是130 (MPa)，适用范围是道路修建园林工程小区建设，材质是花岗岩，光泽度是80，品牌是大增，颜色是红色,灰色，硬度是85，杂质是无，规格是1000*300*120 (mm)，肖氏密度是90，吸水率是0.40，耐酸率是96.5%