

锈石机滚网贴地铺石 HZY-59

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 锈石机滚网贴地铺石 HZY-59 |
| 公司名称 | 厦门顶石通石材有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 产地:中国 比重:2.7 (g/cm ³) 抗压强度:120-200 (MPa) |
| 公司地址 | 中国 福建 厦门市思明区 厦门禾祥西路4号鸿升大厦6A |
| 联系电话 | 86-0592-8810520 |

产品详情

天然石材地铺石的分类

按材质分：

主要有砂岩地铺石、板岩地铺石、花岗岩地铺石、石灰石地铺石。

花岗岩地铺石：用花岗岩加工而成的地铺石，使用范围是最广的，几乎涵盖所有的使用场所，需求量也是最大的，占到整个地铺需求的90%以上。

砂岩地铺石：用砂岩加工而成的地铺石，装饰效果好，颜色丰富，自然环保，主要用作公园，庭院，人行道，旅游区等场所的铺设，少部分也使用在广场上。

板岩地铺石：用板岩加工成的地铺石，同砂岩的装饰风格一样，古朴自然，但是花色选择较少，主要是黑色、棕色、锈色和绿色为主。板岩地铺主要用在公园、广场、人行道、庭院、等场所。

石灰石地铺石：是用石灰石制作的地铺石，自然环保，应用范围也是比较广。其中我国有一块青灰色石灰石-天青石（也叫青石bluestone），颜色和环境非常的协调，硬度高，可加工性好，同时产量大，价格便宜，在国际上非常的畅销，每年的出口量非常的大，知名度很高。

按使用场所和用途分：

主要分为：广场石、道路石、园林石、沟渠石、盲道石。

广场砖铺地石：把天然石材加工成小规格石材产品（100x100mm，100x200mm,或一些小规格的六边形、菱形扇形等等），专用于铺装广场、庭院、公园等室外平坦地面。其材质、品种、色调、产地和石材工程板材基本相同，以花岗石材质为主，也有不少用石灰石、板岩或是砂岩来做，。在石材广场砖业内，浅色调产品居多（称主色调产品），黑、红色调见少（称配色产品）。所用配色产品一般使用较为高档和华贵的品种。

道路铺地石：主要是用作过道、道路交通通道的地面铺装；其中又有分车道石的和行道石，车道石会厚一些，一般在80-120mm厚，主流使用花岗岩地铺，颜色较单调主要是灰白、灰黑或黑色的，而行道石一般在30-50mm厚，石材的选择面就比较广，花岗岩、板岩、砂岩、石灰岩等都有，同时颜色的选择上也比较多。

园林铺地石：用来铺设公园、庭院等园林场所一些非广场的地铺石，多是一些加工面独特的石材，同时使用的材料也最多，花岗岩、板岩、砂岩、石灰石等等都是很常见的。设计、颜色、整体风格等等都相对自然、随意，同时又大胆，新颖，不像广场石那样比较比较正式。

沟渠铺地石：是专门用来铺设覆盖下水沟、排水娶等沟渠的地铺石，大多是由花岗岩制作的，该类铺石有的会有下水孔或是排水沟等特殊设计。

盲道铺地石:也叫盲道石，是用来铺设专供盲人行走的道路，多为花岗岩，部分也有用石灰石，砂岩的比较少见。

按加工分：

主要有分为：平面板铺地石、磨砂亚光铺地石、毛面铺地石、机刨条纹石

平面板铺地石：产品经磨抛光或火烧工艺处理，广泛用于室外各种环境地面铺装，最常用的地方有：景观道路、社区花园路面、休闲娱乐场所、建筑广场、车站、码头、停车场等。因间隙灰缝施工，具有较好的防滑性，并易保持清洁，这种天然材质使环境提升档次和品味。

磨砂亚光铺地石：广泛用于室内、室外环境地面铺装和墙面装饰。产品最佳的适用范围是：水上运动项目场馆、卫浴环境、商业娱乐场所、要求特殊室内效果的星级酒店和家居等。

毛面铺地石：以手工打制为主，在产品表面打制出自然断面、剁斧条纹面、点状如荔枝表皮面或菠萝表皮面效果。材质以花岗石为主。主要产品有铺地石（用于铺装不同景观路段）、墙角石等毛面手工石材，厚度大方，回归自然，耐用性好，铺地石、台阶石为常用产品。使用寿命长，是大型标志性、历史性、永久性建筑的常用选材。

机刨条纹石：在室外石材的应用中，为了防滑并增加立体效果，有剁斧石、机刨石、火烧石等作法，但这些传统的作法满足不了日益高档装饰建设的需要。条纹石以其纹路清晰分明且圆滑的特点，为现代城市建设增添了亮丽的风采。

本产品的产地是中国，比重是2.7 (g/cm³)，抗压强度是120-200 (MPa)，抗弯强度是10-15 (MPa)，适用范围是庭院和广场的地铺石，材质是优质花岗石，光泽度是机切加滚磨，品牌是顶石通石材，颜色是黄色，硬度是90-120，杂质是较少，规格是400*400 (mm)