

燃油锅炉 工业燃油锅炉 工业直燃锅炉

产品名称	燃油锅炉 工业燃油锅炉 工业直燃锅炉
公司名称	上海固途工业品销售有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:unotec 型号:DH40
公司地址	上海市奉贤区施威路178号
联系电话	02151086362 13391297955

产品详情

沈阳固途，最专业的品质，做最好的风机！严寒的冬季，温暖送给你！24小时销售/售后电话：024-31279129 024-31270922（传真）15541562495（技术）13889257359（销售）

dh直接燃烧热风机

优点：

使用简单方便；

运行经济可靠；

特点：

- * 直燃型热风机，使用柴油或者煤油；
- * 气体雾化燃烧，燃烧效果好；
- * 强制热风型加热，加温迅速，效率高；
- * 全自动电子点火；
- * 配有过热保护装置，过热停机；
- * 带有自动冷却功能, 运行时机体表面温度低;

- * 光电感应器自动检测火焰燃烧状况，异常情况自动停机；
- * 大容量油箱，可以保证连续运行10个小时； * 油箱带有放油口和油位显示；
- * 标配了电源插头；
- * 可以外接温度控制器，设定温度，自动停机和自动启动；

应用：

施工场所的临时加温干燥；

养殖场所的临时加温或者补充加温；

厂房的加温供暖；

温室的临时加温（仅使用煤油，且注意一氧化碳含量）

- * 厂房仓库的空间供暖；
- * 基建、地坪施工、内装施工的临时供热；
- * 抢险施工的紧急加温；
- * 农业供暖干燥等。

产品参数：

型号	dh-20	dh-40
输出热量（千瓦）	23	43
大卡/小时	20000	37000
出风量	400 m3/h	1050m3/h
电机功率	100w	250w
平均油耗	1.8l/h	3l/h
油箱容积	21l	42l
所需电源	220v-50hz	220v-50hz
重量	26kg	37kg
宽	360mm	440mm
长	810mm	930mm
高	380mm	570mm

适用于：

- * 厂房仓库的空间供暖；
- * 基建、地坪施工、内装施工的临时供热；
- * 抢险施工的紧急加温；
- * 农业供暖干燥等。

本产品的加工定制是否，品牌是unotec，型号是DH40，燃烧方式是直燃式，循环方式是直流锅炉，出口压力是中压，锅炉用途是工业锅炉，适用燃料是柴油/煤油，适用范围是工厂加温，工业取暖，结构形式是立式