

全自动小型热水锅炉 快装锅炉

产品名称	全自动小型热水锅炉 快装锅炉
公司名称	成都奥源热能科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 安装方式:快装锅炉 品牌:中日合资方快锅炉
公司地址	成都市武侯区高攀路2号2309
联系电话	86-02885232665 18980042055

产品详情

用途：

可为宾馆、学校、浴池和其它企事业单位提供采暖、生活热水。

主要特点

全自动燃油、燃气热水锅炉为燃烧器下置式烟火管锅炉。燃料气、油经燃烧器喷出和雾化后在立式平直炉胆内微正压燃烧，高温烟气沿炉胆向上冲刷烟管受热面，对流换热后到上部烟箱，经烟囱排入大气。本锅炉配有进口燃烧器，全自动程序控制，自动化程度高，可使锅炉达到最佳的燃烧效果。本炉型配备原装进口燃烧器，计算机全程模拟控制设计，受热面及烟气的流动都得到了完全优化设计，其结构更紧凑，安装维修更方便。采用高级离心玻璃棉多层保温，热损失少；进口彩色钢板包装，外型美观。

结构特点：1、锅炉烟管内置有扰流片，强化了传热，从而减少了对流受热面积，降低了锅炉成本。2、本锅炉采用新型保温材料，其保温性能好，重量轻，成本较低。3、整个锅炉系统安全可靠，锅炉装有安全阀等超压安全保护装置，可使锅炉运行更加安全可靠。4、本系列锅炉经各种炉型设计、论证及技术指标比较后，结构更加合理，性能更加卓越。

产品具有以下主要性能特点：1、时间设置功能，使锅炉在设定的时间内起停。2、过热保护：锅炉内水温超高时，自动禁止燃烧器工作并报警。3、二次过热保护：锅炉外壳温度超过105 时，自动切断二次回路，正常后自动复位。4、高精度水位实时监控：使锅炉在各功能工作状态都能保持正常水位。5、用户可根据负荷的需要需要设定锅炉的供水温度从而降低运行费用。6、进/出水温度显示功能更加方便地掌握锅炉及系统的运行状况。7、水垢报警功能：炉内水垢一旦超标，系统会自动报警提示。

主要优点:

1、体积小，重量轻，智能提示，操作简单。2、采用安全阀作为安全保护装置，使锅炉运行更加安全可靠。3、温水炉内部经特种涂料处理，环保无污染，本体不易腐蚀。4、具有采暖型、采暖、热水型和兼用型，可满足多种用户的需求。

附件

优质一流的附件是保证方快锅炉长期正常运转的关键，燃烧器、水泵、压力控制器，电器元件等关键附件均为国内外知名品牌。

电磁阀

压力表

燃烧器

本产品的加工定制是否，安装方式是快装锅炉，品牌是中日合资方快锅炉，型号是各型号，燃烧方式是室燃炉，循环方式是自然循环锅炉，出口压力是低压，锅炉用途是生活锅炉，适用范围是生活、热水使用，结构形式是立式