

# 佳能（Canon）iR 2520i A3复印机原装品质，一件代发

产品名称	佳能（Canon）iR 2520i A3复印机原装品质，一件代发
公司名称	成都世兴达商贸有限公司
价格	面议
规格参数	建议零售价: ¥ 13888.00 品牌:佳能 型号:iR2520i
公司地址	成都市武侯区郭家桥南街望江路街道办事处
联系电话	13348806594

## 产品详情

佳能的中国事业开始于上个世纪70年代末。中国政府与佳能公司高层领导人的互访，为佳能在华事业迈出了坚实的第一步，佳能与中国的合作也由此拉开了序幕。三十多年来，佳能在华事业伴随着中国经济的繁荣而成长和发展起来，佳能的“共生”理念正在中国结出硕果。

今天，佳能已经在大连、珠海、中山、苏州等地拥有包括生产、研发、销售在内的12家现地法人机构，在华投资总额已累积超过10亿美元，拥有员工3.5万余人，通过技术转让及外汇创收为中国的经济发展做出贡献，在众多的外资企业中名列前茅。

### 纵深发展，成果丰硕

1997年，佳能（中国）有限公司在北京成立，开始负责佳能公司在中国的投资及其他相关业务。伴随着中国政府相关经济举措的实施，佳能的中国事业也开始被纳入到佳能全球化销售体系中来。2002年，佳能亚洲营销集团总部正式迁入北京，佳能(中国)有限公司的发展开始了从投资为重心向市场为重心的战略转移。2004年是佳能（中国）获得直接进口和销售权的开始，2005年是佳能（中国）销售体系进一步强化和完善的重要一年。

一方面，佳能设在中国的工厂将继续增加更适应中国市场需求的的产品，另一方面，佳能增强销售力量，努力深化销售渠道的建设。从2006年开始佳能进入高速增长的第二阶段，拥有14亿人口，经济开始腾飞的中国在佳能面前呈现了更加广阔的商机。2007年，佳能（中国）成立10周年，销售额突破10亿美金，

成为佳能越来越重要的海外市场，并向着更高目标不断迈进。2008年，佳能（中国）着眼公司本身，完善公司各项体制体系，以及确保坚实的基础为下次腾飞提供坚实的保障。

佳能集团将2010年定位为转折年，即“成长元年”。佳能将在进一步提高经营质量的同时再次向成长路线的转折发起挑战。为实现这一目标，首先将在现有事业领域中，努力成为绝对第一，同时还将进一步通过以佳能产品商度协作为核心的新型业务构建的“跨媒体成像”战略，以求事业扩展。

2011年，佳能启动了新的中长期经营计划——“全球优良企业集团构想第四阶段”。在持续加速的时代变化及日渐剧烈的全球竞争环境下，佳能将为了谋求“变革”，实现“健全扩大”，力争在五年后呈现出令世人刮目的新面貌。向打造全新的佳能发起挑战。

## 佳能 ir 2520i 数码复合机佳能全能型办公助手！

**双面复印/双面打印，网络打印/网络扫描，双纸盒，双面自动送稿器。**

佳能ir2520i是一款以“简”为核心理念的多功能黑白数码复合机。输出速度快，标配了双纸盒，通过佳能独有的长寿命感光鼓的使用，为用户的办公带来“简”而全能的商务输出体验。无论是彩色扫描、多元发送、复印各，设置十分清晰明了，令办公更加简捷，推荐企业用户选购。

佳能ir2520i黑白数码复合机外观简洁大方，操作方便快捷。采用最新佳能独有的快速打印数据处理技术ufr ii，将打印数据处理合理分担给电脑和打印机，借助电脑速度和内存优势，协调打印机工作，从而提高打印速度充分利用设备资源。

### 产品介绍

长寿命感光鼓，节省耐用u盘外接打印/扫描存储，灵活方便可检索pdf生成，智能快捷仿真ps3打印，按需扩展1.

\*因型号不同，产品功能、配备有所差异，个别功能需加装相应选购件

### 磨合从简

各项功能设置划分清晰，无需漫长熟悉过程，即可上手使用。彩色扫描，多元发送\*随着现代商务办公电子化程已成为日常办公不可或缺的重要工具。本系列机型不仅支持传统的拉式扫描,还可根据您的需求直接将扫描结果per g3传真、互联网传真（i-fax）、ftp文件服务器、pc共享文件夹等多种不同终端，令办公更简捷。\*ir 2525需加

复印各种文件无论文件资料、还是各种证卡，本系列机型均可轻松帮您复印，缩放、多合一等灵活的复印模式，商务文本提供多种可能。\* 实现每分钟20/25/30/35/45页不同速度段的高速输出。\*  
 分套输出：对原文件一次扫描，即可按套输出文件，无需手工分套。\* 两页分离：可实现书本、手册文件一次扫描多合一输出：实现多页文件，合并在一页上复印输出。

联网打印图文本系列机型采用最新佳能独有的快速打印数据处理技术ufr ii lt，针对黑白打印进行优化，将打印数据存储在电脑和打印机，借助电脑速度和内存优势，协调打印机工作，从而提高打印速度和品质。标配的网络打印，更可实现每分钟20/25/30/35/45页多种输出速度可供选择，充分满足不同用户需要。

操作从简简化操作，以尽可能少的动作和步骤完成所需工作。真正双面，输入输出全自动本系列机型标配了双面组件，无需任何选购件，即可进行双面输入输出，所有操作均可一气呵成，不用反复手动送稿、不用再次扫描，工作效率、减少繁琐操作、降低出错几率。\* ir 2525双面自动输稿器需选配

u盘外接打印/扫描存储u盘因体积小、使用便捷，而备受用户青睐，佳能顺应这种科技发展趋势，让您可以直接存储扫描数据\*，简化不必要的操作过程，大大提高了机器使用的灵活性。\* 可支持打印格式：jpeg、tiff\* 可支持扫描格式：jpeg、tiff、pdf\* ir 2525 u盘扫描存储需选配

文本装订\*，一气呵成随着办公品质的提升，各种精美的文本、手册，已成为现代办公重要的沟通工具。但如何使办公室工作人员烦心的事情。现在，借助本系列数码复合机及相关组件，您可以轻松制作各种商务资料与文本。\*

纸质传真、电子传真\*无需单独的传真机，借助本系列数码复合机及相关选购件，您即可轻松的发送纸质传真或一机全能，避免多设备、多次操作。\* 需加装相应选购件

点触式纸盒，装纸轻松简捷来自每个细节，本系列机型采用点触式纸盒开关设计，只需轻轻点击纸盒按钮，纸张添加更省力。

## 复印及主要规格

复印/打印方式		激光静电转印
感光材料		opc
显影系统		干式单组份
定影系统		按需定影
内存	标配	256mb(ir 2525)or512mb(ir 2520i/2530i)
	最大	512mb(ir 2525)
预热时间	主机电源打开时	30秒或更短
	睡眠模式恢复时	1秒
最大原稿尺寸		a3
首页输出时间	ir 2520i	6.4秒
	ir 2525i/2525/2530i	5.4秒
	ir 2535i/2545i	3.9秒

灰度等级			256级
分辨率	扫描		600dpi × 600dpi
	复印		1200dpi(等效) × 600dpi
	打印		真正1200dpi × 1200dpi
复印倍率	固定倍率		25% , 50% , 61% , 70% , 81% , 1% , 200% , 400%
	手动缩放		25%-400%(以1%为单位)
连续输出速度	ir 2520i		20页/分钟(a4)
	ir 2525i/2525		25页/分钟(a4)
	ir 2530i		30页/分钟(a4)
	ir 2535i		35页/分钟(a4)
	ir 2545i		45页/分钟(a4)
连续复印张数			999 张
供纸量	ir 2520i/2525i/2525/2530i	标准	250张+550张(前置式纸盒) + 100张(手送)
		最大	250张+550张 × 3(前置式纸盒) + 100张(手送)
	ir 2535i/2545i	标准	550张 × 2(前置式纸盒) + 100张(手送纸盘)
		最大	550张 × 4(前置式纸盒) + 100张(手送纸盘)
纸张尺寸	纸盒		a3-a5r、 8k、 16k和16kr
	手送纸盘		a3-a5r、 8k、 16k、 16kr、 非标准尺寸和16kr
纸张厚度	纸盒		64-90g/m <sup>2</sup>
	手送纸盘		64-128g/m <sup>2</sup>
出纸托盘容量			250张(a4)
电源	ir 2520i/2525i/2525/2530i		220v ac_50hz_3.3a
	ir 2535i/2545i		220v ac_50hz_4.2a
最大功耗	ir 2520i/2525i/2525/2530i		1.5kw
	ir 2535i/2545i		1.8kw
主机尺寸 (宽 × 深 × 高)	ir 2520i/2525i/2530i		565mm × 693mm × 896mm(安装有双面自)
	ir 2525		565mm × 680mm × 806mm(安装有稿台盖)
	ir 2535i/2545i		565mm × 693mm × 907mm(安装有双面自)
主机安装空间(宽 × 深)			1079mm × 1441mm(不安装可选设备时) 1367mm × 1441mm(安装了可选的内置式)
重量	ir 2520i/2525i/2530i		约76.1kg
	ir 2525		约70.6kg
	ir 2535i/2545i		约78.4kg
打印规格(标配)			

ufr ii lt网络打印(标配)

打印分辨率

真正1200dpi × 1200dpi

打印语言

ufr ii lt

接口

100base-tx/10base-t、usb2.0高速

网络协议

tcp/ip

系统环境

microsoft windows® 2000/xp/vista/7,server  
2003/2008,macintosh os® (10.4或以上)

pcl打印组件-af1(选配)

打印分辨率

1200dpi(等效) × 600dpi

打印语言

pcl5e, pcl6

接口

100base-tx/10base-t、usb2.0高速

网络协议

tcp/ip

系统环境

microsoft windows® 2000/xp/vista/7,server

ps打印组件-af1(选配)

打印分辨率

1200dpi(等效) × 600dpi

打印语言

ps3仿真

接口

100base-tx/10base-t、usb2.0高速

网络协议

tcp/ip

系统环境

microsoft windows® 2000/xp/vista/7,server

双面自动输稿器(仅限ir 2520i/2525i/2530i/2535i/2545i,ir 2525需选配)

输稿速度 ir 2520i/2525i/2525/2530i

复印25页/分钟(a4, 80g/m2)

ir 2535i/2545i

扫描25页/分钟(a4, 80g/m2, 黑白/彩色)

复印45页/分钟(a4, 80g/m2)

扫描30页/分钟(a4, 80g/m2, 黑白/彩色)

原稿尺寸

a3-a5、8k、16k

原稿厚度 ir 2520i/2525i/2525/2530i

50-105g/m2

ir 2535i/2545i

52-128g/m2

原稿托盘容量 ir 2520i/2525i/2525/2530i

50张(a4、80g/m2)

ir 2535i/2545i

100张(a4、80g/m2)

扫描规格

扫描方式 拉式

标配

推式

ir 2525选配

色彩方式

彩色/黑白

扫描分辨率

最大600dpi × 600dpi(推式, 黑白)

生成格式	jpeg/tiff/pdf/高压压缩pdf(标配)/ocr pdf(需选)		
传真规格(选配)			
super g3传真卡-ag1			
适用线路	公用电话线路 1条线路		
调制解调速度	super g3(最大33.6kbps)		
数据压缩方式	mh,mr,mmr,jbig		
传输速度	大约3秒/页 (33.6kbps)		
其它主要选购件			
内置式装订器-b1厂商推荐价格：14400rmb			
托盘数量	2个(主体本身标配一个，另外的附加内b1需选配)		
托盘容量	标准托盘	不分套、分套或分组模式	1000张或125mm(a4)
		装订模式	30套或125mm(a4)
	安装了附加托盘-b1	不分套、分套或分组模式	100张或12.5mm(a4)
		装订模式	15套或8.1mm(a4)
最大装订张数	50张(a4,64-80g/m2)		
装订位置	角落、两点		
内置式双路托盘-g1 厂商推荐价格：3000rmb			
托盘数量	2个(包括一个主机托盘)		
托盘容量	100张(a4,80g/m2)		
双纸盒组件-ae1厂商推荐价格：12900rmb			
纸张容量	550张 × 2(80g/m2)		
纸张尺寸	a3-a5r、8k、16k		
纸张厚度	64-90g/m2		
耗材			
墨粉	npg-50墨粉(用于ir 2535i/2545i)		
	npg-51墨粉(用于ir 2520i/2525i/2525/2530i)		
感光鼓	npg-50/51感光鼓组件		
装订针-j1	角落装订、两点装订用针,5000支 × 3,用于内置式装订器-b1		
佳能复印纸	a4 70g复印纸		
	a3 70g复印纸		
	a4 80g复印纸		
	a3 80g复印纸		

microsoft®和windows®是微软公司及其国外子公司的注册商标。  
其它所有产品名称和标识是各生产厂家的商标或注册商标。 上述产品技术规格若有变更恕不另行通知。  
os系统支持的版本更新请关注佳能中国官网。

## 基本配置与选购件

商品名称\功能选项	复印	复印	复印
	网络打印	网络打印	网络打印
	彩色网络扫描	彩色网络扫描	彩色网络扫描
	双面	双面	双面
		彩色发送	彩色发送
			传真

## 基本配置

ir 2520i/2525i/2530i/2535i/2545i主机+双面自动输稿器

ir 2525主机+稿台盖板

## 选购件

彩色发送组件-y1(仅限ir 2525)厂商推荐价格：14700rmb

super g3传真卡-ag1厂商推荐价格：7200rmb

## 功能特点

双面自动输稿器-ab1厂商推荐价格：8700rmb  
可实现双面原稿输送,一次最多可达50张

输稿器手柄-a1厂商推荐价格：3000rmb  
使输稿器使用更加便利

内置式装订器-b1厂商推荐价格：14400rmb  
实现自动角落装订,两点装订

内置式双路托盘-g1厂商推荐价格：3000rmb  
实现内置式两路出纸

附加内置装订托盘-b1厂商推荐价格：2900rmb  
实现内置式两路出纸

双纸盒组件-ae1厂商推荐价格：12900rmb  
提供550张×2的供纸量

信封输送器附件-d1厂商推荐价格：3000rmb  
实现自动信封打印

三端口usb应用接口卡-a1厂商推荐价格：3600rmb  
安装于主机上,将原有的usb接口由1个扩充为3个

## 备注

仅限ir2525,与主机标配的稿台盖板一同使用

配合主机标配的输稿器或双面自动输稿器一同使用

ir 2535i/2545i选配时必须加装电...  
u1,不能和内置式双路托盘-g1...

不能和内置式装订器-b1同时使用

安装在内置式装订器-b1之上

不能和工作台类型i同时使用

仅可安装到纸盒2(550张)

安装之后,主机左侧标配的usb端口

系统升级内存- c1厂商推荐价格：3000rmb	512mb升级内存	仅限ir2525,在选购彩色发送组件-af1、ps打印组件-af1时必须安装,安装后原有内存
电源组件- u1厂商推荐价格：800rmb	满足必要的供电需求	仅限ir 2535i/2545i选购内置式装
读卡器- e1厂商推荐价格：5100rmb	可自动执行部门使用管理	根据所管理的部门数量,需选择必须加装读卡器附件-d3
读卡器附件- d3厂商推荐价格：800rmb		使用读卡器-e1时必须配置
控制卡 套1厂商推荐价格 ：3600rmb	包含30张卡,可对1至30号部门进行管理	用于读卡器-e1
控制卡 套2厂商推荐价格 ：8400rmb	包含70张卡,可对31至100号部门进行管理	用于读卡器-e1
pcl打印组件-af1厂商推荐 价格：7200rmb	实现pcl5e、pcl6打印语言打印	ir 2525选配时,必须将系统内存通过注册授权码激活
ps打印组件-af1厂商推荐价 格：9000rmb	实现adobe ps3(仿真)打印语言打印	ir 2525选配时,必须将系统内存通过注册授权码激活
彩色多元发送可检索pdf组 件-c1厂商推荐价格：1200 0rmb	用于生成可进行文字检索的pdf文件	ir 2525选配时,必须在加装彩色发送组件-y1之后,通过注册授权码激活
条形码打印组件-b1厂商推 荐价格：9000rmb	可进行条形码打印	前提必须加装pcl打印组件-af1,同时条形码制作软件生成条形码
工作台-ad1厂商推荐价格 ：1100rmb	铁质工作台，提供主机支撑	与双纸盒组件-ae1只能二选一
耗材	功能特点	备注
npg-50 墨粉	-	用于ir 2535i/2545i,随机附带一支
npg-51 墨粉	-	用于ir 2520i/2525i/2525/2530i,随机附带一支
npg-50/51 感光鼓组件	-	随机附带一支
装订针-j1	角落装订、两点装订用针,5000支 × 3	用于内置式装订器-b1
佳能a4 70克复印纸	一箱5包,一包500张	
佳能a3 70克复印纸	一箱5包,一包500张	
佳能a4 80克复印纸	一箱5包,一包500张	
佳能a3 80克复印纸	一箱5包,一包500张	

保修政策:全国联保，享受三包服务

- 质保时间:1年
- 质保备注:整机1年或总计数器达到规定的印张
- 客服电话400-622-2666



· 电话备注周一至周五：9:00-18:00（节假日休息）

· 详细内容佳能支持全国联保，可享有三包服务。若按使用说明和操作指南正常使用情况下，本品发生故障，您可查询最近的维修点，由厂商售后解决。也可凭厂商维修中心或特约维修点所提供的质量检测证明，享受7日内退货，15日内换货。超过15日又在质保期内，可享受免费保修等三包服务政策，产品的保修起始日期以购机发票标明的购机日期为准 服务承诺： 向您保证所售商品均为正品行货，开具机打发票或手工发票。凭质量保证书及发票，可享受全国联保服务，与您亲临商场选购的商品享受相同的质量保证，请您放心购买！ 注：因厂家会在没有任何提前通知的情况下更改产品包装、产地或者一些附件，本司不能确保客户收到的货物与商城图片、产地、附件说明完全一致。只能确保为原厂正货！并且保证与当时市场上同样主流新品一致。若本商城没有及时更新，请大家谅解！

特别提示：

复印机因涉及区域限制，超出区域，不负责免费上门安装调试，售后服务为店铺保修！敬请谅解！具体情况请电询，协商。

关于发票的说明：

亲 下单时一定仔细阅读发票说明，产品报价单中部分是普通手工发票的价格，若有需求：17%增值税专用发票，请务必旺旺咨询，否则一律视为普通手工发票；给您带来不便敬请谅解！

本产品的建议零售价是¥13888.00，品牌是佳能，型号是iR2520i，复印速度是20ppm，最大复印尺寸是297\*420（mm），重量是76.1（kg），定影方式是热转印，连续复印是1-999，复印比例是25-400%，预热时间是6.4，最大原稿尺寸是297\*432（mm），规格是正品行货