

瑞士Hubar 传感器 511.955603742

产品名称	瑞士Hubar 传感器 511.955603742
公司名称	上海置赛自动化科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:瑞士Hubar 型号:511.955603742
公司地址	上海市闵行区莘庄工业园区
联系电话	021-54792670-0 13671993154

产品详情

由于本公司产品非标定制较多，所有在线交易需与我司工作人员联系，如未联系直接拍下或付款的买家，我司有权不发货，请谅解！谢谢配合。

名称:压力传感器型号:511独特的陶瓷技术，可精确测量、放大压力信号，并将其转换成标准的电流或电压信号。多种压力和电气连接可供选择。量程：-0.1 ~ 60 mpa；精度：线性度、迟滞性、重复性之和 < $\pm 0.3\%$ 倍满量程；响应时间：< 2ms；

上海置赛自动化科技有限公司

咨询电话：18621110335 产品特点：

1 结构紧凑坚固、应用广泛；2 耐高温150 ° c；3 无机械老化现象；4 无机械蠕变现象；过载压力：2~3倍满量程；破坏压力：2~3倍满量程；压力连接：内螺纹g1/4（o型圈密封）；外螺纹g1/4 后部密封（din3852/e）；外螺纹r1/4;外螺纹m12x1.5;外螺纹m14x1.5; 输出/电源：0-5v/8-33vdc(3线)；1-6v/8-33vdc(3线)；0-10v/11.4-33vdc(3线)；0-10v/24vac $\pm 15\%$ (3线)；4-20ma/8-33vdc(2线)；0.5-4.5v/ ratiometric 5vdc (4.575-5.25) 电气连接：电缆1.5米(防护等级ip67)，插装式连接，amp连接盒，m12x1连接盒，工作温度:-15 ° c~125 ° c/-25 ° c~85 ° c/-40 ° c~150 ° c；接触介质材料：不锈钢；密封材料：氟橡胶(fpm)、丁腈橡胶(nbr)、特殊氟橡胶(fpm) 壳体材料：不锈钢；负载频率：< 50hz 重量：内螺纹85g，外螺纹95g；外形尺寸： $\varnothing 22.8 \times 77$ mm；测试标准：en61000-4-2, en61000-4-3, en61000-4-4, en61000-4-5, en61000-4-6, en61000-4-8, en55022；

本产品的加工定制是否，品牌是瑞士Hubar，型号是511.955603742，种类是压力，材料是金属，材料物理性质是半导体，材料晶体结构是其他，制作工艺是集成，输出信号是模拟型，防护等级是ip68，线性度是0.2（%F.S.），迟滞是0.25（%F.S.），重复性是0.2（%F.S.），灵敏度是0.001，漂移是0.002