

7ME4300-1EA24-1BA1 7ME4300-1DC33-1BA1流量传感器MASS2100 MC1

产品名称	7ME4300-1EA24-1BA1 7ME4300-1DC33-1BA1流量传感器MASS2100 MC1
公司名称	上海子驰实业有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:Siemens/西门子 型号:7ME4300-1EA24-1BA17ME4300-1DC33-1BA1
公司地址	青浦区沪青平公路3841弄5号67宗地29幢二层D区290室
联系电话	021-58370316 15026572397

产品详情

7me4300-1aa21-1ba1 7me4300-1ba21-1aa1 7me4300-1df53-1aa1 7me4300-1df53-1ab17me4300-1cb22-1ba1
7me4300-1bb21-1ba1

7me4300-1aa20-1aa1

7me4300-1cf42-1aa17me4300-1ea24-1ba17me4300-1dc33-1ba17me4300-1aa43-1aa17me4300-2aa20-1aa1

sitrans f c质量流量计mass 2100 mc1 dn 50~dn 150传感器【产品简介】

mass 2100 mc1 dn 50~dn 150适用于各种液体和气体的精确质量流量测量。该传感器具有流量测量精度高，量程比大和密度测量精度高等性能。及其紧凑的传感器结构设计，甚至使大尺寸传感器的安装和调试都变得直接且简便。此传感器传送真实的多参数测量值，例如：质量流量，体积流量，密度，温度和组分量。

【产品特点】

高精度，质量流量测量误差小于0.15% 大的动态量程比 密度计测量精度高于0.001 g/cm³ 导流传感器的结构设计，节省空间，利于降低压损 平行s形管和最佳的定向感应传感器的设计，提高了测量精度和量程 无论在水平还是垂直位置，都可以自排空 坚固的外壳减小了管道振动和热应力对测量的影响 温度测量采用pt 100的4线制方式，确保了质量流量、密度和组分量测量的精度 sensorprom 保证真正的即插即用。可在10分钟内完成安装和调试 安全的ex设计，eex em [ib] i ic 传感器测量管由高质量aisi 316l 不锈钢1.4571 或哈氏合金c 4 2.4610 制成，抗腐蚀性好 传感器标定因数对气体测量仍有效

【产品设计与功能】

mc1 传感器由两个平行的测量管构成，测量管的两端直接焊接在导流器上，这样避免和过程接头直接连接，极大的降低了来自外部振荡的影响。导流器焊接在坚固的传感器外壳上，作为机械低通滤波器。传感器可以采用两种材料制造，aisi 316l 或哈氏合金c4，带有多种过程接头。外壳由不锈钢aisi 304 1.4301 制成，封装等级为ip67/nema 4。

传感器具有ex 认证 eex em [ib] i ic传感器可以水平或垂直安装。两种位置都可以自排空,由于在大口径传感器中采用增安防爆方式，因此mass 600019 型或mass 6000 ip67 标准型变送器须置于安全场所进行分体安装。在所有非危险场合，可以使用全部mass 6000 变送器程序。

测量原理是根据科里奥利动力定律，参见“ massflo 科里奥利质量流量计系统信息 ”

【产品应用】

科里奥利质量流量计适于测量所有的液体和气体。过程条件或温度、密度、压力、粘度，电导率和流体状态分布等过程参数发生变化时，不会影响测量结果。多功能的科里奥利流量计易于安装，且具备高的精度和宽的量程比，这些特点对于许多应用领域是极为重要的。科里奥利质量流量计主要应用于以下工业领域：

化学和制药:清洁剂，散装化学品，药物，酸，碱金属;

食品和饮料:奶制品，啤酒，葡萄酒，软饮料，糖度，果汁和果肉，瓶装饮料， co2 ， cip- 液体;

石油和天然气工业:气瓶灌装，锅炉控制，油气分离， lpg ， 石油储存;

水和废水处理:水处理中的化学试剂剂量;

模块系统多种多样的组合和型号，使仪表很好的适应每个测量任务。【产品相关型号】

7me4300-1aa21-1ba1 7me4300-1ba21-1aa1 7me4300-1df53-1aa1 7me4300-1df53-1ab17me4300-1cb22-1ba1
7me4300-1bb21-1ba1

7me4300-1aa20-1aa1

7me4300-1cf42-1aa17me4300-1ea24-1ba17me4300-1dc33-1ba17me4300-1aa43-1aa17me4300-2aa20-1aa1

本司代理西门子称重模块及称重传感器7mh，压力变送器7mf，物位变送器7ml，温度变送器7ng，流量变送器7me，阀门定位器6dr，plc6es7，人机界面6av，电线电缆6xv，电源6ep，连接器6es，通讯网卡6gk，工业以太网卡6gk，交换机6gk，风机6sl等。

以上产品信息由上海子驰实业有限公司提供，详情请咨询本司业务人员。本司在保障所供产品为siemens和快捷的交货期前提下，力求满足您价格成本上的优势！

本产品的加工定制是否，品牌是Siemens/西门子，型号是7ME4300-1EA24-1BA17ME4300-1DC33-1BA1，种类是流量，材料是金属，材料物理性质是导体，材料晶体结构是多晶，制作工艺是陶瓷，输出信号是数字型，防护等级是IP67，应用范围是其他