

SP0561直流离子风机/DC SP0561/韩国离子风机

产品名称	SP0561直流离子风机/DC SP0561/韩国离子风机
公司名称	东莞市景豪防静电科技有限公司
价格	面议
规格参数	型号:SP0561 品牌:离子风机 类型:直流离子风机
公司地址	广东省东莞市厚街镇华伟路6号2栋
联系电话	0769-85838313 13826980070

产品详情

直流离子风机是由正负两个电极针分别释放正负离子，由供风系统来进行均匀形成正负离子对，它需要经常进行调试，而且正负极其中任何一个高压包出问题，都不能正常使用，并且它的正负离子针数量必须是对等。而高频离子风机是每个电极针都快速释放出正负离子荷，一正一负交替发出，自然均匀，并且同时时间射出的离子量是传统风机的1000倍，速度非常快，而且省电安全，

风机压力：	低压风机	输入电压：	220 (v)
离子平衡度：	5	消电时间：	0.2 (s)
离子风区有效范围：	1200	材质：	铝
离子风量：	50-149 (cfm)	安装距离：	30 (cm)
类型：	直流离子风机	气流方向：	轴流
型号：	sp0561	品牌：	sp0561
用途：	消除静电	性能：	低噪音风机

产品简介：

sp0561直流离子风机是直流离子风机系列的其中一款，sp0561直流离子风机是台式设计，能提供一个操作人员所用工作面的整体散静电效果。

sp0561直流离子风机的电路采用国际先进的闭环控制系统，电路能跟据装在风机出风口处的传感器（铁网罩）上的电压来自动控制正、负离子量的多少，从而保证了本离子风机有良好的离子平衡度及较宽的温、湿度范围。

技术参数：

工作电压	220v/50hz或110/60hz
消耗电流	0.06a(最大风速)
功率	15w
风量输出	低速50cfm 2.5m/s 高速88.3cfm 4.0m/s
外形尺寸	140mm(l) × 75mm(w) × 200mm(h) (含支架) 140mm(l) × 75mm(w) × 178mm(h) (不含支架)
有效覆盖	300mm × 300mm × 900mm
工作温度	0 - 50
机箱	冷轧板
喷塑	烤漆
臭氧含量	0.03ppm (在距离15cm测得)
重量	约 1.27kg
残余电压	± 5v (测试距离：300mm)

测试结果：

测试条件		
测试电压：1kv ~ 100v 环境温度：22 湿度：60%		
距离		300mm
中和时间	正	0.9s
	负	1.0s
残余电压	正	± 5v
	负	

*离子平衡电压和静电消除时间符合esd标准,静电消除时间是从测试电压为1000v~100v测得.

*测试仪器使用me268a静电综合测试仪.

*测试数据会因周围空气的温湿变化而有差异.

本产品的型号是SP0561，品牌是离子风机，类型是直流离子风机，气流方向是直流，材质是铝，风机压力是低压风机，性能是低噪音风机，用途是除静电，离子风量是175（cfm），消电时间是0.8（s），输入电压是24（V），适用范围是1000，安装距离是30（cm），离子风区有效范围是1200，离子平衡度是5