

供应FP40-32-125增强聚丙烯离心泵 塑料离心泵

产品名称	供应FP40-32-125增强聚丙烯离心泵 塑料离心泵
公司名称	东莞市莞城卓一水泵经营部
价格	800.00/台
规格参数	品牌:博泉 型号:FP102 用途:化工泵
公司地址	中国 广东 东莞市 东莞市莞城区环中路65号
联系电话	22305343 13729948000

产品详情

增强聚丙烯离心泵 产品概述：

本公司生产的FP型增强聚丙烯离心泵系列产品均采用机械密封，采用先进工艺和技术配方，全使用增强聚丙烯作为泵的材质，具有重量轻、体积小、寿命长等特点。广泛应用于化工，食品、制药、电镀、造纸、环保、水处理等部门，输送酸、碱、盐等腐蚀性液体。其中104型采用220V电压，可供家庭选用。

增强聚丙烯离心泵 产品特点：

FP型增强聚丙烯离心泵一次注射成型，其质轻商强，耐温，耐腐，产品销售在国内，氯、碱、化工、制药、冶金、化纤、电镀、机械、环保、食品、水处理、海洋养殖等领域的基础上，受新老客户好评。增强聚丙烯材质耐酸离心泵，耐腐蚀自吸泵等系列产品，适用-14 —80 温度范围内的一般无机介质特别适用于盐酸、稀硫酸、浓酸等介质的输送。

增强聚丙烯离心泵 产品用途：

FP型增强聚丙烯离心泵可广泛应用于化工、食品、酿造、制药、电镀、造纸、环保、水处理等部门，输送酸、碱、盐等腐蚀性液体。

FP增强聚丙烯离心泵注意事项：

- 1、泵在起动前应采用灌泵或抽真空手段使泵内充满液体，严禁空转和反转。
- 2、泵的输送液应不含泥沙、颗粒和较长的纤维物质，以防堵塞致使叶轮和机封损坏。
- 3、泵的输送介质比重大于1.2时应另配电机，以免影响扬程或烧坏电机。
- 4、停车前应先关闭排出管路阀门。在倒灌情况下还需关闭进口管路阀门，后关闸停机

FP聚丙烯离心泵参数

型号	流量 m ³ /h	扬程 m	吸程 m	转速 r/min	电压 V	电机功率 kW	进出口 连接方式	泵头电机 连接方式
FP20-15-100(105)	3	6	3	2900	380	0.75	管接头	直联式
FP32-25-100(104)	4	7	6		220	0.55	管接头/法兰	
FP32-25-105(103)	6.3	8						
FP40-32-125(102)	12.5	20	1.5					
FP50-40-150(101.5)	20	25	2.2					
FP65-50-150(101)	25	4						
50FP-22	13	22	法兰					联轴式
65FP-25								
80FP-28	50	28	4		5.5			
80FP-32	32	7.5						