

圆形闸门 方型闸门 80 ()

产品名称	圆形闸门 方型闸门 80 ()
公司名称	广州市楠方水电物资有限公司
价格	面议
规格参数	介质温度:80 () 工作压差:10 材质:铸钢
公司地址	中国 广东 广州市天河区 棠下南闸大街五巷四号
联系电话	86 020 28960557

产品详情

圆形闸门

注：

- 1、预埋钢板的地脚锚钩应焊接牢固，预埋钢板用户自备；
- 2、如与管道上的标准法兰连接时，请在订货时说明；
- 3、闸板为平板结构，也可做成球面结构，其安装尺寸不变；
- 4、与管道法兰的连接尺寸按gb/t17241.6-98标准执行。

sy(t)z-200 ~ 1200圆闸门外形及安装尺寸表

尺寸通径 dn	基础尺寸							螺栓
	c	d	e	g	l	4-d	d1	4-m
¢ 200	440 ~ 3000	270	95	93	220	4- ¢ 6	¢ 18	4-m16
¢ 300	550 ~ 3000	380	95	100	300	4- ¢ 20	¢ 18	4-m20
¢ 400	750 ~ 3000	480	95	100	400	4- ¢ 22	¢ 18	4-m22
¢ 500	900 ~ 3000	580	110	105	500	4- ¢ 24	¢ 22	4-m24
¢ 600	1050 ~ 3000	680	110	120	600	4- ¢ 24	¢ 22	4-m24
¢ 700	1200 ~ 3000	780	120	120	700	4- ¢ 24	¢ 22	4-m24
¢ 800	1350 ~ 3000	890	120	120	800	4- ¢ 30	¢ 25	4-m30
¢ 900	1510 ~ 3000	990	135	120	900	4- ¢ 30	¢ 25	4-m30

¢ 1000	1650 ~ 3000	1090	135	140	1000	4- ¢ 30	¢ 25	4-m30
¢ 1200	1950 ~ 3000	1300	140	160	1200	4- ¢ 36	¢ 25	4-m36

圆形闸门 sy(t)z-1300 ~ 3000

注：

- 1、预埋钢板的地脚锚钩应焊接牢固，预埋钢板用户自备；
- 2、如与管道上的标准法兰连接时，请在订货时说明；
- 3、闸板为平板结构，也可做成球面结构，其安装尺寸不变；
- 4、与管道法兰的连接尺寸按gb/t17241.6-98标准执行。

sy(t)z-1300 ~ 3000圆闸门外形及安装尺寸表

尺寸通基础尺寸												
径dn	g	d	g	e	d1	f	i	l1	l2	c	h	d1
1300		1400	100	160		1470	360	250	550	2100 ~ 3000	2530	¢ 25
1400		1500	100	160		1570	380	250	600	2300 ~ 3000	2630	¢ 25
1500	250	1600	100	210	¢ 1675	1680	400	250	650	2400 ~ 3000	2850	¢ 32
1600	265	1700	100	210	¢ 1775	1780	440	250	700	2550 ~ 3000	3070	¢ 32
1700	285	1800	110	210	¢ 1870	1880	450	250	750	2700 ~ 3000	3200	¢ 32
1800	300	1900	110	220	¢ 1970	1980	480	250	800	2850 ~ 3000	3390	¢ 32
1900	385	2000	130	220	2080	2100	500	260	450	3050	3210	¢ 32
2000	400	2100	130	220	2180	2200	600	260	450	3200	3270	¢ 32
2100	350	2200	130	250	2280	2250	420	270	520	3400	3510	¢ 40
2200	366	2300	150	250	2380	2350	450	270	560	3500	3740	¢ 40
2300	380	2430	150	250	2600	2450	470	270	580	3700	3880	¢ 40
2400	400	2530	150	260	2700	2560	500	270	610	3900	4090	¢ 40
2500	410	2630	170	260	2800	2660	500	280	630	4000	4140	¢ 40
2600	430	2730	170	260	2900	2780	520	280	660	4100	4300	¢ 46
2700	450	2850	180	280	3000	2890	540	290	680	4200	4450	¢ 46
2800	460	2950	180	280	3100	2990	560	290	710	4500	4610	¢ 46
2900	480	3050	200	300	3200	3100	580	300	730	4700	4760	¢ 46
3000	500	3150	200	300	3300	3200	600	300	760	5000	4920	¢ 46

本产品的介质温度是80（ ），工作压差是10，材质是铸钢，品牌是上海祥宇阀门，连接形式是快装，类型(通道位置)是直通式，流动方向是单向，驱动方式是水力控制，用途是截止，适用介质是水，压力环境是常压，规格是100-1800