

订做XB42-1泄爆阀XB-61

产品名称	订做XB42-1泄爆阀XB-61
公司名称	荥阳市高山水暖阀门厂
价格	面议
规格参数	介质温度:300 () 材质:碳钢 品牌:高宏
公司地址	河南荥阳市高山镇许村
联系电话	86 0371 64865318 13949050506

产品详情

产品型号产品规格：300~1600

公称压力： 0.1-0.15mpa适用温度： 350 适用介质：压缩易爆气体安装形式：对焊式、法兰式

结构特点：

xb型由箱体及防爆门组成。当系统压力超过设计压力时，防爆门自行开启泄压，防止系统发生爆炸。泄压后，系统压力降低，防爆门在重锤的作用下自动回位。xbf- 型由阀体、防爆片、夹持器、阀盖、重锤等组成。当系统压力超过设计压力时，防爆片自行破裂，防止系统发生爆炸。泄压后，由于重锤的作用，阀盖自动关闭，可避免介质大量外泄。

泄爆阀

泄爆阀由阀体、爆破膜、夹持器、阀盖、重锤等零件组成。爆破膜装在夹持器中间，与阀体用螺栓连接。系统超压时，爆破膜破裂，瞬间泄压，阀盖弹起后重力作用下复位。本泄爆阀在更换爆破膜时需垂直向下掀起阀体及夹持器。爆破膜由用户根据工艺特性自备，主要适用于建材、冶金、石油、化工等行业部门

本产品的介质温度是300 ()，材质是碳钢，品牌是高宏，产品别名是泄爆阀重锤式泄爆阀，适用范围是冶金、化工、水电、建材、煤气、轻工、食品、石化、造纸、印染、污水处理、，连接形式是法兰，类型(通道位置)是直通式，流动方向是单向，驱动方式是热力，适用介质是水，压力环境是高压，规格是200