好利旺冷冻式空气干燥机（日本ORION冷干机）标准入气型CRX5J

产品名称	好利旺冷冻式空气干燥机（日本ORION冷干机）标准入气型CRX5J
公司名称	昆山御之冠机电科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:好利旺/ORION 型号:CRX系列
公司地址	江苏省昆山花桥国际商务区绿地大道231弄9号楼
联系电话	86-0512-36809916-816 13651616098

产品详情

冷冻式空气干燥机crx系列“ 标准入气型 ”（附带标准配置自动排水器）

若需详细性能数据和安装尺寸图，请联系我们 0512-36809916 15262660354

规格表

项目		型号	crx							
			10d	20d	30d	50d	75d	100d	110d	120d
空气处理量		m3/min	1.0	2.6	4.0	6.4	9.0	12.0	13.0	19.0
入口空气温度范围		°C	10~50			处理空气条件				
出口空气露点		°C	压力下3~15				空气压力	环境温度	压力下露点	进气温度
环境温度范围		°C	2~40							
最高使用压力		mpa	0.98			crx-d	0.69mpa	30°C	10°C	35°C
外形尺寸	高度	mm	550	619		930	999	1054		1229
	深度	mm	574	817		979		1007	1029	1023
	宽度	mm	255	255		305		380	470	592
重量		kg	30	40	46	87	92	108	145	185
空气出入口连接口直径		b	r3/4	r1		r11/2		r2		
电源（50hz）			单相220±5%						三相380±5%	

消耗电量（50hz）	kw	0.43	0.45	0.90	1.60	1.85	1.95	2.60	4.20
冷媒		r-407c							

1、日本好利旺冷冻式干燥机ｃｒｘ系列产品可分为标准型和高进气温型。２、好利旺冷冻式干燥机ｒｘａ系列产品空气处理量２０－６４立方米／分钟。３、产品体积小，节省空间。４、能耗低，节省电源，噪音值小，对环境影响小。５、采用高效新型冷媒。６、没有结霜和结冻现象，保养容易。7、在日本市场占有率第一位。

好利旺（orion）冷冻式空气干燥机标准入气型：crx5d crx10d crx20d crx30d crx50d crx75d crx100d crx110d crx120d crx180d crx20c crx30c crx75c crx5j crx10j crx20j crx30j crx50j crx75j crx100j

好利旺热交换器技术的结晶神龙珠装载

领先干燥机行业的不锈钢外壳

可对应无油式空压机

强耐腐蚀,防止热交换器产生灰尘

一次换热器和二次换热器一体化干燥机尺寸小型化，占用空间变小

神龙翅片通过高效率分离水滴和油滴,减少冷媒用量，更加环保不易堵塞,更加节能

镀镍钢管镀镍处理,防腐蚀性更强,可持久耐用

本产品的加工定制是否，品牌是好利旺/ORION，型号是CRX系列，类型是真空冷冻干燥机，功率是0.46 K（w），尺寸是619*817*255（mm），重量是46（kg），适用范围是空压后处理，是否加工定制是否，是否现货是是，是否进口是是