冷冻式干燥机 高温水冷型 空气压缩机后处理设备

产品名称	冷冻式干燥机 高温水冷型 空气压缩机后处理设备
公司名称	湖南朗昆空压机有限公司
价格	.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:开山 型号:KSAD-8HF
公司地址	湖南省长沙市雨花区中意一路与万芙中路交汇处和平社区筹委会货运市场厂房一间
联系电话	86-073189826863 18229911251

产品详情

技术参数

选型修正

进气温度：额定65°C，最高80°C工作压力：额定0.7mpa，4.5mpa以下接受订货，0.4-1.0mpa允许使用。环境温度：风冷型（a）：≥2°C，≤38°C；　　水冷型（w）：≥2°C，≤45°C压力露点：2
-10°C（0.7mpa）冷却水温：t进≤31°Ct出≤37°C冷却水压：0.15-0.4mpa安装方式：室内无基础，混凝土地坪，周边留空不小于1m产品标准：jb/jq209010-88《冷冻干燥机技术条件》

应选设备额定处理量=实际进气的容积流量/βp×βt

压力修正系数βp

工作压力mpa

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1.0

βp

0.65

0.88

0.92

1

1.05

1.12

1.25

h系列温度修正系数βt

进气温度℃

45

50

55

60

65

70

75

80

βt

1.15

1.10

0.95

0.80

注：本选型公式未考虑环境温度及露点修正,详见本公司选型手册。

规格表

规格rd-

处理量m3/min

电源

压缩机功率hp

风机功率w

进出口接口

冷却水接口

重量kg

05ha

220v/1ph/50hz

0.25

38

r2 1/2"

1ha

1.2

0.38

240

r2 1"

95

2ha

2.3

105

3ha

3.6

210

r2 1"

110

5ha

5.2

1.5

270

r2 11/2"

150

6ha/w

6.5

2

r2 11/2"

r2 1/2"

185

8ha/w

8.5

2.8

r2 2"

195

10ha/w

11

450

r2 2"

r2 3/4"

225

13ha/w

13.5

r2 2"

r2 3/4"

235

15ha/w

17

3

680

dn65

r2 1"

330

20ha/w

22

380v/3ph/50hz

5.08

r2 1"

540

25ha/w

27

6

dn80

r2 11/2"

580

30ha/w

32

6.75

950

660

40ha/w

42

10

1350

820

50ha/w

12

dn100

r2　11/2"

920

60ha/w

15

2390

r2　11/2"

1230

80ha/w

85

20

2670

　rc 11/2"×2

1700

100ha/w

25

3870

dn125

rc 11/2"×2

2300

130hw

140

30

dn150

rc 11/2"×2

2470

150hw

160

40

rc 11/2"×4

2830

180hw

190

dn200

rc 11/2"×3

3250

200hw

rc 21/2"

3500

230hw

rc 21/2"

3800

250hw

260

rc 3"

3930

280hw

290

dn250

rc 3"

4150

300hw

310

4250

350hw

360

4800

400hw

410

100

dn300

rc 21/2"×2

5260

450hw

460

5810

500hw

510

120

rc 3"×2

6480

550hw

560

dn350

7100

使用方法：

1.检查电源电压是否正确

2.自动排水器之排水管是否装妥，水会不会排到机器上？

3.风冷式干燥机请先开动冷却水塔并找开冷却水开关。

4.如有电源灯（power），则在电源灯亮后按启动按钮（no/start），启动机器，如果没有设置电源灯可直接按开关之方向启动机器。

5.压缩机会保持连续运转状态且运转灯亮，但风冷式的散热风扇马达会因负载的高低而运转或停止。

6.运转30-60分钟后自动排水器才会开始积水 并做排水动作。（指新机器）

7.干燥机请保持连续使用且勿同空压机控制线路不如致使干燥机反复运转停止，或者用人工操作反复开机又关机。

8.若异常灯亮起或其它之异常现象请参阅故障排除或联系本公司

联系方式：

开山—朗昆空压机

联系方式：邵雪薇

联系手机：18229911251

企业 qq：306623963

联系地址：湖南长沙雨花区万芙中路58号

&售后服务条款

为您提供快速、可靠、近在咫尺的服务；使您的设备如新设备一样长期运行。

① 无浮夸，提供务实，可信，可操作的实际服务；低成本，高效率。

② 提供尽心尽力经验丰富的专职服务人员。

保养和维修：

① 自开机调试合格后，整机保用1年；用户按使用手册正常保养并与湖南朗昆空压机有限公司签订保养协议。

② 我方承诺对产品实行终身维修。在设备需要紧急维修时，保证在接到用户书面通知后，售后服务人员于48小时内到达现场；湖南朗昆空压机有限公司配备有专职的售后服务工程师。

③ 公司售后服务热线24小时开通,服务电话：13135283132 传真：0731-89826863

培训计划：

在开机调试现场对用户操作人员进行的现场培训。

本产品的加工定制是是，品牌是开山，型号是KSAD-8HF，类型是真空冷冻干燥机，功率是3/2.5（w），尺寸是1180*670*1080（mm），重量是210（kg），适用范围是石油化工、机械、医疗、食品、纺织，处理量是10.7-300Nm3/min