

15010雷蒙磨粉机 高压磨粉机 石灰石磨粉机 高岭土磨粉设备

产品名称	15010雷蒙磨粉机 高压磨粉机 石灰石磨粉机 高岭土磨粉设备
公司名称	郑州德民机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:德民 型号:3R1510 适用物料:重晶石,方解石,钾长石,滑石,大理石,石灰石
公司地址	郑州市中原区华山路80号院18号楼6层11号
联系电话	13525529930 15638825613

产品详情

温馨提示：产品属性及其价格仅供参考，如有疑问请致电24小时服务热线18638602972！合作从沟通开始！期待您的来电！

郑州德民机械设备有限公司的磨粉设备主要有雷蒙磨磨粉机、超细磨粉机、强压磨粉机三种。

雷蒙磨粉机

简介：3r1510、3r2115、3r2615、3r2715、3r3016、5r4119、ygm75、ygm85型雷蒙磨(雷蒙机)是适应中小型矿山、化工、建材、冶金、耐火材料、制药、水泥等行业的高效闭路循环的高细制粉设备，是代替球磨机加工粉末的一种新型磨粉机。该设备比球磨机效率高、电耗低、占地面积小，一次性投资少。磨辊在离心力的作用下紧紧地碾压在磨环上，因此当磨辊、磨环磨损到一定厚度时不影响成品的产量与细度。泰航机器生产的雷蒙磨磨辊、磨环更新周期长，从而剔除了离心粉碎机易损件更换周期短的弊病。

特点：德民机器雷蒙磨粉机主要由主机、分析机、鼓风机、成品旋风分离器、管道装置、电机等组成。其中主机由机架、进风蜗壳、铲刀、磨辊、磨环、罩壳及电机组成。辅助设备有颚式破碎机、畚斗提升机、电磁振动给料机、电控柜等，用户可以根据现场情况灵活选择。

适用范围：适用于重晶石、方解石、钾长石、滑石、大理石、石灰石、白云石、莹石、石灰、活性白土、活性炭、膨润土、高岭土、水泥、磷矿石、石膏、玻璃、锰矿、钛矿、铜矿、铬矿、耐火材料、保温材料、煤焦、煤粉、碳黑、陶土、骨粉、钛白粉、氧化铁、石英等莫氏硬度不大于7级，湿度在6%以下的非易燃易爆的矿产，化工、建筑等行业的300多种物料的高细制粉的加工，成品粒度在80-325目范围内任意调节，部分物料最高可达600目。

超细磨粉机

简介：超细磨粉机主要适用于冶金、建材、化工、矿山等矿产物料的粉碎设备。粉碎范围为：石英、长石、瓷土、陶土、膨润土、方解石、滑石、重晶石、萤石、粘土、白泥、石膏等硬度在莫氏七级以下湿度在6%以下的各种非易燃易爆矿产物料。磨粉机磨制成品粒度范围325目-1200目（按不同要求进行调节）

特点：1、噪音小，振动小；2、压力大，细粉多；3、磨环和磨辊磨损均匀，使用寿命长，是普通雷蒙磨的3-5倍；4、适用于坚硬物料加工；5、微粉中含铁量低；6、可连续运转，运转期间不影响磨辊轴承室的注油；7、耗电量小，效率高，安装维修方便；8、磨机内有铲刀喂料，生产效率大大提高。

适用范围：离心式超细磨粉机主要适用于重晶石、方解石、石灰石、高岭土、膨润土、大理石、石膏、耐火材料、石英石、玻璃、陶瓷等硬度不大于9.3级，湿度在6%以下的矿物质的高细粉加工，粒度在80目-1200目之间任意调节。

强压磨粉机

简介：强压悬辊磨是在雷蒙磨的基础上改进而成的，该机通过高压弹簧加压，增加了磨辊的离心力即对物料的碾压力，特别适用于莫氏硬度9.3级以下较高硬度物料，成品粒度要求较细的超细粉加工（最细可达1000目）该机卸掉弹簧后并兼具雷蒙磨的所有功能。

特点：1、不漏油，不需一班一加油，只须三天至一星期少量补加一次润滑油。2、密封程度高，生产过程中总成内不易进尘，从而延长了轴承的使用寿命。3在生产过程中根据总成轴承的磨损程度，可调整轴承间隙，保证上下轴承同心，轴承可连续使用十个月以上。4、新型磨辊总成延长了维修周期，减少了维修强度，降低了生产成本，提高了生产效率，可给用户带来可观的经济效益。

适用范围：该机主要适用于冶金、建材、化工、矿山等矿产品物料的粉磨加工，可粉磨石英、长石、方解石、滑石、重晶石、萤石、稀土、大理石、陶瓷、铝钒土、锰矿、铁矿、铜矿、磷矿石、氧化铁红、锆英砂、矿渣、水渣、水泥熟料、活性炭、白云石、花岗岩、石榴子石、氧化铁黄、豆饼、化肥、复合肥、煤灰、烟煤、焦煤、褐煤、菱美砂、氧化铬绿、金矿、红泥、粘土、高岭土、焦炭、煤矸石、瓷土、蓝晶石、氟石、膨润土、麦饭石流纹岩、浑绿岩、叶腊石、页岩、紫砂石、绿浑岩、迭岩石、玄武石、石膏、石墨、碳化硅、保材料等莫氏硬度在9.3级以下湿度在6%的各种非易燃易爆矿产物料的加工。

郑州德民机械设备有限公司一直遵循“以质量求生存、以诚信求发展”的发展理念，赢得了广大客户的好评，德民公司将更视质量为生命，奉用户为上帝。用户就是我们的一切。我们将会一直遵循对每一道工序负责、对每一台产品负责、对每一位用户负责的质量方针，竭诚为您服务。如有疑问可致电18638602972！qq：913797123

本产品的品牌是德民，型号是3R1510，适用物料是重晶石,方解石,钾长石,滑石,大理石,石灰石，应用领域是化工、建材。建筑，破碎。制粉，加工批量是300（L），驱动功率是7.5（KW），研磨篮容量是300（L），介质尺寸是30（mm），行程是10000（mm），外形尺寸是3200*2100*4500（m），重量是2000（kg），工作方式是离心研磨机，类型是转轴式研磨机，驱动方式是电动，作用对象是磨辊磨环