

现货供应 家用100W自来水增压泵 静音屏蔽泵

产品名称	现货供应 家用100W自来水增压泵 静音屏蔽泵
公司名称	天津市三雨泵阀贸易有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:德国铭泰 型号:GRS15-9 材质:铸铁
公司地址	天津市南开区密云路华北五金机电城
联系电话	13752090536

产品详情

品牌：铭泰

公司：德国铭泰国际集团有限公司

产地：浙江

型号：grs15-9

控制方式：自动/停/手动

功率：100w

电压：220v-240v

频率：50hz

最大扬程：9m

最大流量：30l/min

管径：6分/4分

转速：2410r/min

产品保修期：一年

输送介质：2~110 不含固体颗粒

轴套材料:高硬度陶瓷

整机尺寸：进水口到出水口长162mm × 整体高132mm

产品内包装全部明细：纸箱英文包装，包装内有水泵一台，配有电源线，6分转4分活接2个，垫圈2个，说明书一本，保修卡，合格证。

产品用途：

适用于小户型用户家庭用水增压；适用于单独给热水器增压；

太阳能热水器上水或是下水增压；

特别适合用于水压不足的热水器管道增压。

产品特点：

水泵和电机机形成一个整体单元，电机内腔冲入泵送的液体，定转子之间采用不锈钢屏蔽套完全隔离，散热效果更优。没有机械密封，只有两个垫圈用于外壳密封,防泄漏性能好。叶轮由耐高温材料制成，适用输送温度为2 ~ 110 的液体，适合地暖热水循环及输送高温液体的设备.陶瓷轴，陶瓷径向轴承，更加耐磨，使用寿命更长。超静音运行,轴承通过泵送的液体润滑，噪音极低，不仔细听不出运行声音。

1、长寿命 此款水泵和电机机形成一个整体单元,转子和定子采用不锈钢套将两者完全屏蔽隔离,内腔冲入泵送的液体来散热，大大的延缓了绝缘老化。（普通增压泵泵头和电机分开。电机内腔不容许有水，靠自冷方式散热）

2、无泄漏 没有机械密封，只有两个垫圈用于外壳密封,所以更加有效杜绝液体泄漏。（普通增压泵有机械密封。由于长时间高速摩擦，动、静密封有磨损后造成水泵漏液）

3、耐高温 叶轮、电机由耐高温材料制成，适用输送温度为2 ~ 110 的液体，用于家庭地暖和太阳能等热水增压循环更是不在话下。（普通增压泵无1，2，4的优点，只能输送常温液体）

4、抗磨损 采用高硬耐磨陶瓷轴承，比起以前的石墨轴套更加坚固，更加耐磨，使用寿命更加长久。（普通增压泵采用金属滚珠轴承和机械密封，所以会腐蚀、磨损导致性能恶性循环）

5、超静音 轴套通过泵送的液体润滑，噪音更低，不仔细听听不出运行声音。（普通增压泵因4的原因，使用时间越长声音越响）

6、高效率 叶轮采用离心设计，水量大，效率高（普通增压泵叶片设计，低效、易磨损）

以下为本公司部分产品图片，如有需要其他相关产品咨询，请联系我公司客服，欢迎来电咨询！

全自动自吸增压泵

xheks60自吸泵

xh136家用全自动自吸泵
自动自吸供水泵

台湾九如v760家用豪华全

v180f自动排污泵
钢铸件耐酸碱潜水泵

vn250全不锈

台湾九如v460ash豪华不锈钢全自动增压泵

304不锈钢立式多级泵

ms不锈钢卧式离心泵
m7n机械密封

mg1/mb1/109系列机械密封
m74-d双端面机械密封

1、买家购买三雨泵阀商品，我们将会24小时之内为您安排发货。但是，为了让您能及时收到商品，请买家拍下商品时与三雨泵阀客服确认发货物流公司，每天17：30为当天发货截止时间。超过发货截止时间拍下的商品我们将第二天为您安排发货（如有急用客户请与三雨泵阀客服联系，我们将尽可能满足您的要求），周末无休。如果有缺货我们会在6小时之内联系您告知实际情况。无货或者客户订货则按协商的日期为您发货，还望多多谅解。

2、三雨泵阀所有商品的图片大都是实物样品拍摄的，但因灯光或电脑显示屏的原因，以及根据客户选择不同产品（各品牌厂家标准有所不一），产品外观及参数略有所差，如有需要产品详情可咨询客服人员，我们会为买家多多谅解，烦请以实物为准，谢谢！

3、本公司所有产品的运输包装都是专业的运输包装，以确保运输途中的安全性。但以防万一，请买家在快递收到物品后务必现场检查产品是否有破损再签收。如现场签收拆开检查物品有破损，请立即拨打快递单上的联系电话，我们的售后客服将第一时间给你解决。我们将负责调换，由此产生的费用，也由我们来承担。顾客在收到货时，若发现有问题，退货时买家须保证产品运输途中的安全，如有破损以及非产品质量问题引起的退换货运费，需由买家负责。

1、本公司产品运输方式为：快递运输及零担物流运输，一次性购买量大且运输要求，我们可以为您联系整车运输，以保证把货物安全及时运输到您的手中。

2、三雨泵阀与各大快递公司及各大大货运物流公司均有合作，根据不同地方的客户，不同的产品，我们会选择物流公司承运，如买家有要求的物流公司请及时联系我们，以便及时准确的出货。（提示：物流运输通常货到需要货，如需送货上门可以自行与物流公司协商送货事宜。到物流提货时，请务必带上收货人的身份证提货，以免的麻烦。）谢谢配合！

3、机械密封产品以及不超10kg的产品，我们一般采用快递方式发货。买家若有其他快递或者物流公司需求请咨询客服。所有产品具体邮费咨询客服。

4、备注：部分快递公司默认周六周日送件地址为公司地址的，不进行派送，您可以留住宅地址或注明周末可延误您的收货时间，公司地址快递公司一般会安排在工作日派送。

联系人：刘立雨先生(经理)

电话：86 022 87882321

移动电话：13752090536

qq：394783183

本产品的品牌是德国铭泰，型号是GRS15-9，材质是铸铁，驱动方式是电动，性能是无泄露，原理是离心泵，泵轴位置是边立式，叶轮结构是封闭式叶轮，叶轮数目是单级，叶轮吸入方式是单吸式，流量是1.8（m³/h），扬程是9（m），转速是2410（r/m），温度范围是2-110（℃）