

高速双绞机 泰方

产品名称	高速双绞机 泰方
公司名称	苏州泰方机械有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:泰方 型号:TF-630PTF-800PTF-1000PTF-1250P
公司地址	昆山开发区南河路1088号1幢
联系电话	13812930229

产品详情

双绞机的设备用途：

适用于五/六类数据电缆的绝缘对绞成缆，放线架由两台双盘主动放线机组成。成布置摆放成一条线或背靠背形式，每台放线盘用变频高速电机主动放线，并由高灵敏的张力摆杆反馈控制放线张力，保证四对线绞合的张力均匀，节距稳定。

双绞机的技术特点：

1. 采用大直径转向导轮尽量减少线缆弯曲，确保绞合线缆品质。
2. 收线张力采用高灵敏进口电磁粉末离合器及可编程逻辑控制器(plc)来控制,保证收线张力均匀。
3. 全机采用人机界面互动式控制站,随时显示设备状态,操作指示,参数设定,故能保证机器在最佳状态下运行,确保产品性能优异。
4. 装卸线盘方便，劳动强度小。

双绞机的技术参数：

规格型号	tf-630p	tf-800p	tf-1000p	tf-1250p
用途	三根以上数据缆或通讯缆的芯线绞合及多股铜线的绞合			
回转速度	max:1000rpm	max:800rpm	max:600rpm	max:500rpm
给线范围	芯线: 0.32-1.2mm 铜线: 0.23-0.6mm	芯线: 0.8-5.5mm 铜线: 0.4-1.6mm	芯线: 0.8-6.5mm 铜线: 0.45-2.0mm	芯线: 0.8-8mm 铜线: 0.5-2.7mm
最大绞合线径	芯线: 8mm	芯线: 12mm	芯线: 16mm	芯线: 20mm

	铜线: 5mm	铜线: 6.5mm	铜线: 8.5mm	铜线: 10mm
绞距	9-200mm	30-200mm	30-200mm	30-200mm
卷取轴	630mm	800mm	1000mm	1250mm
驱动马达	10hp马达加变频器	15hp马达加变频器	20hp马达加变频器	25hp马达加变频器
装盘锁紧方式	手动丝杆式+自动锁紧机构			
绞向	s向z向			
收线方式	伺服马达+控制器			
制动	电磁刹车器, 内外断线自动刹车			

更多资料请参考泰方机械网站

本产品的加工定制是否, 品牌是泰方, 型号是TF-630PTF-800PTF-1000PTF-1250P, 电源电压是380, 主轴方向是s/z