

货真价实批发L-TSA32#、46#、68#防锈汽轮机油润滑油

产品名称	货真价实批发L-TSA32#、46#、68#防锈汽轮机油润滑油
公司名称	济南陆乔工程机械有限公司
价格	面议
规格参数	牌号(L-):TSA 品牌:舜桥 质量等级:优等品
公司地址	济南市历城区工业北路幸福柳广场北临
联系电话	15562688220 18653418886

产品详情

产品名称：l-tsa 46# 防锈汽轮机油（优等品）

产品型号：l-tsa 32#、46#、68#

产品规格：170kg

执行标准：gb 11120-89

为中国市场专门研制的适用于大型高效率汽轮机的专用润滑油。采用精选的进口矿物基础油和先进的添加剂技术，具有优良的抗氧化、防锈防腐、抗乳化和抗泡沫性能。

推荐应用：发电和工业用汽轮机；水轮机；透平压缩机等其它需要具备抗氧化和抗腐蚀性能润滑油的场合。技术规格：符合中国标准gb11120—89和国际标准iso l—tsa8068等规格要求。

性能特征：l出色的热稳定性和氧化安定性，不易形成有机酸和油泥，延长使用寿命，适应现今设备对润滑油严格的要求；l优异的防锈防腐性能，含有高效复合防腐添加剂，增强抗腐蚀性能，对钢铁和有色金属表面提供高水平的抗腐蚀保护；l杰出的油水分离能力，抗乳化性能极好，迅速分离油中的水分，减少腐蚀和早期磨损；l杰出的泡沫性能和空气释放性能，特选的抗泡添加剂能控制泡沫生成并迅速消泡。同时油中的空气能快速逸出，防止泵的气蚀、润滑油膜破坏和油的过早氧化；l优良的过滤性能，防止滤芯堵塞，确保控制部件动作可靠，避免事故发生。

项目	质量指标			试验方法
	mtb32	mtb46	mtb68	
运动粘度（40），mm ² /s ± 10%	32	46	68	gb265

粘度指数 不小于	90	90	90	gb2541
倾点 / 不高于	-7	-7	-7	gb3535
闪点(开口), 不低于	180	180	195	gb3536
破乳化试验 (56) (10-37-3ml) 分	15	15	30	sy2683
氧化安定性试验 酸值达到 (2.0mg koh/g) hre	1500			sy2680
液相锈蚀试验a : 蒸馏水b : 合成海水	无锈无锈			sy2674

本产品的牌号(L-)是TSA，品牌是舜桥，质量等级是优等品，闪点是180（ ），粘度等级是46，倾点是-9（ ），特殊应用是蒸汽汽轮机，主要品种是抗氧防锈汽轮机油，粘度指数是92，执行标准是GB11120-89，产品规格是170公斤