

32#汽轮机油又名透平油

产品名称	32#汽轮机油又名透平油
公司名称	青岛鑫海润油品有限公司
价格	面议
规格参数	牌号(L-):tsa 品牌:中海 闪点:225 ()
公司地址	青岛市市北区抚顺路50-13号
联系电话	15954206066

产品详情

用途

透平油也称tsa汽轮机油，按照iso黏度等级分为32、46、68、100几个等级，其密度一般都是按照实测值计算，随着汽轮机油的运动黏度的变化而发生变化，您如果是搞化工应该理解汽轮机油主要考核运动黏度指标,动力黏度/密度=运动黏度,汽轮机油的大致密度范围在0.9~0.91之间

补充：要是hc类基础油，密度大概是.83~.85之间

1.汽轮机油普通汽轮机油用于发电厂、船舶和其它工业的蒸汽轮机、水力轮机、发电机轴承等机械设备中的润滑系统。

2.防锈汽轮机油发电厂设备专用油，也可做为船舶和其它工业的汽轮机组、水轮机组的润滑与密封。可做为需不含硫化物介质的压缩机、液压传动等设备用油。使用的环境温度应不低于0 。

本品具有：

良好的氧化安定性。在循环使用过程中，长期与空气和金属接触，使用寿命5~15年。长期运行中产生的沉淀物少，酸值增加不显著。

良好的粘温性能。油品粘度指数高，随着温度变化，其粘度变化小。

良好的抗乳化性能。蒸汽和冷凝水的混入导致油品乳化，抗乳化性能高可以尽快的使油水分离。

良好的防锈防腐性能。防止由于水、空气、其他杂质对设备引起的锈蚀。

良好的抗泡性能

本产品的牌号(L-)是tsa，品牌是中海，闪点是225（ ），粘度等级是32，倾点是-12（ ），主要品种是舰用防锈汽轮机油，规格是16L，粘度指数是32，种类是透平油，牌号是32#