

长城 150 导轨油 长城

产品名称	长城 150 导轨油 长城
公司名称	上海靛居实业有限公司
价格	面议
规格参数	型号:TH-236 品牌:长城 比重:0.92
公司地址	嘉定区金沙江西路1555弄373号6层660室
联系电话	51089151

产品详情

可以直接来电垂询：021-51089151

性能特点

良好的抗磨损性，减少磨损

良好的抗氧化安定性、防锈防腐性能

良好的粘-滑特性，防止出现“爬行”现象

技术规格

产品符合以下规格：

sh/t 0361-1998

iso/tr 10481-1993

应用范围

适用于各类设备金属导轨的润滑

低粘度的导轨油（32、46、68）适用于水平导轨的润滑

高粘度的导轨油（150、220）适用于垂直导轨的润滑

导轨油

导轨油适用于自身或周围带有导轨装置的机械设备。th-235系列导轨油亦适用于轴承以及齿轮等部件的循环润滑。导轨油特别适合那些——自身液压系统和其他机械组件混建在一起的设备，也很适合用于液压电梯和升降机等。导轨油一个最重要的特性就是：它必须能很好的和水性切削液分离、而不是混溶。而th-235导轨油的抗乳化性能，一向特别出色。

产品描述

导轨油适用于自身或周围带有导轨装置的机械设备。th-235导轨油亦适用于轴承以及齿轮等部件的循环润滑。导轨油特别适合那些——自身液压系统和其他机械组件混建在一起的设备，也很适合用于液压电梯和升降机等。

优点

导轨油一个最重要的特性就是：它必须能很好的和水性切削液分离、而不是混溶。而th-235导轨油的抗乳化性能，一向特别出色。

当润滑机械工具时，导轨油须尽可能降低其摩擦、甚至是多余的运动，这样以确保加工出的材料具有光滑的表面。当机械工具在低速、高负荷的条件下运行，导轨油不应出现失去附着力等不良现象。th-235导轨油完全满足、甚至超过了这些机械设备对于导轨油润滑的各种苛刻要求。

导轨油功能简述

美孚机床导轨润滑油适用于自身或周围带有导轨装置的机械设备，特别适合那些——自身液压系统和其他机械组件混建在一起的设备，也很适合用于液压电梯和升降机等，部分导轨油亦适用于轴承以及齿轮等部件的循环润滑。

美孚威达数字系列产品是优异品质的润滑油，专为完全满足现代高产机床对工件精密度与光洁度的要求而配制。美孚威格力1400系列油为超高性能润滑油，专为满足液压系统与导轨使用同一种机油的机床要求而设计。

性能特点

美孚导轨油具有低摩擦特性、多种金属相容性、氧化和热稳定性、防锈防腐保护、水和水基分离性、粘附特性、载重特性、双用途设计。

应用范围

- 1、美孚威达数字系列产品可以用于润滑螺杆，线性导轨，主轴箱，平移螺杆，圆柱形与锥形齿轮，以及轻负荷蜗轮转动装置；
- 2、美孚威格力1400导轨油用于液压与导轨润滑共用一个系统机床；
- 3、用于水溶液冷却剂会被传统的矿物油污染而缩短使用寿命的装置。

分析数据

特性 方法 单位 结果

iso 黏度级别 150

150c时的密度 美国材料实验协会 d4052 kg/m³ 888

400c时的黏度 美国材料实验协会 d445 mm²/s 155

1000c时的黏度 美国材料实验协会 d445 mm²/s 15.1

黏度指数 美国材料实验协会 d2270 97

密度 (15 ° c) astm d 4052 888 kg/m³;

倾点 美国材料实验协会 d97 0c -12

闪点 coc 美国材料实验协会 d92 0c 240

fzg a/8-3/90 cec-l-07-a-95 fls >12[1]

特性

物理状态：液体 颜色：浅黄 气味：脂肪油 溶解性：可溶解于大部分有机溶剂 水溶性：不溶

导轨油是由高度精练的石蜡基础油、以及精选的抗乳化添加剂配置而成。该导轨润滑油亦能防止发粘，

同时它具有良好的热稳定性，附着性强，能有效防止磨损和腐蚀。

- 1、独特的无灰添加剂技术使其性能优良
- 2、磨损率低，延长了液压零部件的寿命
- 3、抗爬行性能好
- 4、高化学稳定性，防腐性、低起泡性、和油封兼容性好
- 5、排气性能良好，同时具有不错的可过滤性、水解稳定性、防腐蚀性等性能。
- 6、无毒无害，具有较高程度的生物降解性，因此该产品在很多范围内很有优势。

操作和储存

避免新导轨油或已使用导轨油产品和皮肤接触。如果接触要用水和肥皂彻底清洗。不要吸入产品蒸汽，不要让产品弄脏衣物。要适当地处理废油，保护环境。

任何润滑产品都应存放在遮挡物下，当室外存放不可避免时，应水平放置，以避免雨水侵入，防止油桶上的标记被侵蚀。

产品不应储存在超过60 或严寒的环境中，也不应暴露在强光下。

包装：

170kg/桶

本产品的型号是TH-236，品牌是长城，比重是0.92，闪点是80（ ），40 运动粘度是32（ cSt），倾点是60（ ），粘度指数是32