

美孚威格力1409机床导轨油Mobil Vacuoline Oil 1409

产品名称	美孚威格力1409机床导轨油Mobil Vacuoline Oil 1409
公司名称	东莞市东毓贸易有限公司
价格	.00/件
规格参数	型号:18L 品牌:美孚 比重:0.886
公司地址	广东省东莞市塘厦镇林村田心巷10号301室（注册地址）
联系电话	0769-83665722 13828877588

产品详情

美孚威格力1400系列

产品简介 包装18l 208l

美孚威格力1400 (mobil vacuoline 1400) 系列是超高性能润滑油，设计用于液压系统及导轨润滑使用同一种油的机床。本系列产品采用高品质矿物基础油调以具有润滑性的独特添加剂配制而成，可消除导轨和滑台的震颤和爬行。本系列产品满足所需低摩擦性能，确保优质零件的合格生产水平，使当今高输出机床具有较少的停机时间。

优点与潜在效益：

--提高加工表面光洁度和尺寸精度，减少切削刃口堆积，提高成品材料的质量。

--优异的抗锈蚀、抗磨和防腐蚀保护性能可降低维护费用。

--减少导轨震颤和爬行。

--提高水溶剂冷却剂使用寿命和性能。

应用范围:

--液压和导轨润滑共用一套系统的机床

--导轨管与液压轴的交叉污染会导致性能不良的设备

--导轨和液压装置各用一套系统且这两套系统需使用同一种油的机器

--传统矿物基润滑油不足以保护导轨表面的区域

产品名称	比重	倾点	闪点	粘度		iso粘度等级
				(40)	(100)	
				厘斯	厘斯	
美孚威格利1405-机床导轨油	0.873	-27	208	30.4/32.0	5.3	32
美孚威格利1409-机床导轨油	0.886	-21	240	64.6/68.0	8.3	68

本产品的型号是18L，品牌是美孚，比重是0.886，闪点是240（ ），40 运动粘度是68（cSt），倾点是-21（ ），粘度指数是68