

珠光云母 珍珠白金

产品名称	珠光云母 珍珠白金
公司名称	灵寿县精细矿产加工厂
价格	面议
规格参数	用途:涂料用,皮革用,塑料用,陶瓷用,其他 型号/规格:40、60、100、200、325 颜色:珍珠白金
公司地址	河北省灵寿县燕川乡南岸开发区
联系电话	86-0311-82610999 13803217444

产品详情

一、云母粉的特性及用途

云母有白云母、黑云母、金云母、锂云母等类型，白云母是最常见的云母。

云母具有较高的绝缘性能、耐热性能、耐酸、碱侵蚀性能，以及热膨胀系数小等特性。无论破碎到什么程度，均呈片状，具有良好的弹性、韧性。云母粉滑动性较好，覆盖性能强，附着力较高。

云母粉广泛用于绝缘、绝热、油漆、涂料、颜料、消防、塑料、橡胶、陶瓷、石油钻井、电焊条、化妆品、宇航等领域、

我厂生产的云母粉，是引进最新成套设备生产。除具有一般云母粉的性能外，又具有片体表面光滑；径厚比大；附着力强等特点。

二、云母粉的化学成分及物理性能

化学成分	sio2	ai2o3	fe2o3	cao	na2o	mgo	tio2	k2o	h2o
含量(%)	45-48	28-33	2-5	0.03-0.05	0.8-0.5	0.69-0.48	0.06-0.65	7-9.8	0.01-0.13

比重g/cm3	折光指数	ph值	白度	径厚比	莫氏硬度	耐温	烧失量	水分
2.87	1.66	7-8	60-80	>60	2.75	10000c	2.8-3%	<1%

三、主要产品规格指标

1、 湿磨云母粉

目											
筛余%	0.5	0.5	0.5	0.5	5.0	5.0	5.0	5.0	10.0	10.0	10.0
含铁量p pm	400	400	1200	1200	800	400	400	300	300	300	300
含砂量 %	0.5	0.5	1.0	1.0	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5
松散密 度 g/cm3	0.3	0.3	0.3	0.3	0.25	0.25	0.22	0.22	0.22	0.22	0.22

本产品的用途是涂料用,皮革用,塑料用,陶瓷用,其他,型号/规格是40、60、100、200、325,颜色是珍珠白金,品牌是三精,粒度是40、60、100、200、325(目)