

# 日本共立MODEL 5406A漏电开关测试仪,KYORITSU 5406A测试仪

产品名称	日本共立MODEL 5406A漏电开关测试仪,KYORITSU 5406A测试仪
公司名称	深圳市欧亚精密仪器有限公司
价格	面议
规格参数	建议零售价: ¥ 3100.00 加工定制:是 品牌:KYORITSU/克列茨
公司地址	深圳市宝安区沙井街道创新路广场1号0908室
联系电话	86 0755 23501616 13538187378

## 产品详情

日本共立model 5406a漏电开关测试仪

产品特点：

内附微处理器控制线路,高准确度及可靠性。有3个霓虹指示灯,可做线路状态的检查。0和180度相角开关和快速测量读数是否一致。跳脱时间会显示在数字屏幕上。试验直流灵敏断路器。输出额定电流确保变动主电压不会影响读数的精确度。大型数字液晶显示。屏幕指示相线是否相反,及接地中性线是否安装完好。设计符合国际安全规格iec61557、设计符合ip54标准。

model 5406a漏电开关测试仪技术参数：

额定动作电流	10/20/30/200/300/500ma
故障状态设定	× 1/2, × 1, × 5 × dc自动量程
故障动作时间	1000ms,200ms(*5)
最低分辨率	1ms
动作时间精度	± 0.6%rdg ± 4dgt
工作电压	220v ± 10%-15%,(195~253v)50hz
安全规格	iec61010-1cat.iii300v 污染度2iec61557-1,-6 iec61010-2-031 iec60529 (
耐电压	3700v每分钟
外形尺寸	185 ( l ) × 115 ( w ) × 86 ( d ) mm
重量	约800g
附件	7123 ( 电源线 ) 9147 ( 线箱 ) 9121 ( 肩带 ) 使用说明书

本产品的建议零售价是 ¥ 3100.00，加工定制是是，品牌是KYORITSU/克列茨，型号是MODEL5406A，测量范围是10/20/30/200/300/500mA，尺寸是185 ( L ) × 115 ( W ) × 86 ( D ) mm ( mm )，测量精度是 ± 0.6 %rdg，电源电压是220 ( V )，用途是跳脱时间