

JYWQ200-400-10-3000-22威乐泵业自动搅匀排污泵

产品名称	JYWQ200-400-10-3000-22威乐泵业自动搅匀排污泵
公司名称	江苏威乐泵业科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:威乐泵业SUDIAN苏电 型号:JYWQ200-400-10-3000-22 排出口径:200 (mm)
公司地址	南通高新区锦绣路687号
联系电话	0513-80606111 15190877772

产品详情

详细信息：

jywq型自动搅匀潜水排污泵

一、适用范围：jpwq系列自动搅匀潜水排污泵适用于工厂商业严重污染废水的排放、住宅区的污水排污站、城市污水处理厂派水系统、人防系统排水站、自来水管网的给水设备、医院、宾馆的污水排放、市政工程施工工地、矿山配套附机、农村沼气池、农田灌溉等行业，输送带颗粒的污水，污物，也可用于清水及带弱腐蚀性介质。

二、使用条件：1、搅匀潜水排污泵系列产品在额定电压为380v，电源频率为50hz时适用2、介质温度不超过40摄氏度，介质密度 1150kg/m³,ph值在5-9范围之内;3、海拔高度不超过1000米；4、输送介质年粘度不超1000cp；5、产品工作运行时必须完全潜入水中，但潜水深度不得超过10m;6、产品材质主要为铸铁，不能用于强腐蚀性或含有强腐蚀性的介质中；

注意：在选型或安装使用前务必使泵实际使用条件符合以上条款，确保产品的正确使用！

三、产品特点：1、采用双叶片叶轮结构，大大提高了污物的通过能力2、机械密封采用新型磨擦副，并长期处入油室内运行；3、整体结构紧凑、体积小、噪声小、节能效果显著，检修方便，方便用户更换；4、自动控制柜可以根据所需液位变化，自动控制泵的超动与停止，不需专人看管，使用极为方便；5、可根据用户需要配备安装方式，它给安装、维修到来极大的方便，人可不必此为而进入污水坑；6、能够在设计范围内使用，而保证电机不会过载；

四、产品意义：

五、技术参数及外形尺寸

型号	流量m3/h	扬程m	功率kw	转速r/min	搅拌直径mm		
25jywq2-10-1200-0.37			2	10	0.37	2900	1200
25jywq4-10-1200-0.55			4	10	0.55		
25jywq6-10-1200-0.75			6	10	0.75		
25jywq6-15-1200-1.1			6	15	1.1		
25jywq8-22-1200-1.1			8	22	1.1		
25jywq10-15-1200-1.5			10	15	1.5		
25jywq8-20-1200-2.2			10	12	2.2		
32jywq8-12-1200-0.75			8	12	7.5		
32jywq6-15-1200-1.1			6	15	1.1		
32jywq12-15-1200-1.5			12	15	1.5		
32jywq10-20-1200-2.2			10	20	2.2		
40jywq10-10-1200-0.75			10	10	7.5		
40jywq8-15-1200-1.1			8	15	1.1		
40jywq8-20-1200-1.5			8	20	1.5		
40jywq12-15-1200-1.5			12	15	1.5		
40jywq15-20-1200-2.2			15	20	2.2		
50jywq20-7-1200-0.75			20	7	0.75		
50jywq10-10-1200-0.75			10	10	0.75		
50jywq33-7-1200-1.1			33	7	1.1		
50jywq25-10-1200-1.5			25	10	1.5		
50jywq20-15-1200-1.5			20	15	1.5		

0-1.5				
50jywq15-15-120	15	15	1.5	
0-1.5				
50jywq15-20-120	15	20	2.2	
0-2.2				
50jywq15-25-120	15	25	2.2	
0-2.2				
50jywq25-15-120	25	15	2.2	
0-2.2				
50jywq42-9-1200-	42	9	2.2	
2.2				
50jywq30-10-120	30	10	2.2	
0-2.2				
50jywq20-25-120	20	25	3	
0-3				
50jywq25-18-120	25	18	3	
0-3				
50jywq15-25-120	15	25	3	
0-3				
50jywq	25	20	4	1400
25-20-1400-4				
50jywq30-18-140	30	18	4	
0-4				
50jywq40-15-140	40	15	4	
0-4				
50jywq20-30-160	20	30	5.5	1600
0-5.5				
50jywq25-25-160	25	25	5.5	
0-5.5				
50jywq20-40-160	20	40	7.5	
0-7.5				
50jywq25-35-160	25	35	7.5	
0-7.5				
65jywq25-10-120	25	10	1.5	1200
0-1.5				
65jywq35-7-1200-	35	7	2.2	
2.2				
65jywq30-10-120	30	10	2.2	
0-2.2				
65jywq25-15-120	25	15	2.2	
0-2.2				
65jywq40-9-1400-	40	9	3	1400
3				
65jywq35-10-140	35	10	3	

0-3					
65jywq37-13-140	37	13	3		
0-3					
65jywq30-20-140	30	20	4		
0-4					
65jywq40-15-140	40	15	4		
0-4					
65jywq25-30-140	25	30	4		
0-4					
65jywq40-20-160	40	20	5.5		1600
0-5.5					
65jywq32-25-160	32	25	5.5		
0-5.5					
65jywq30-30-160	30	30	5.5		
0-5.5					
65jywq40-30-160	40	30	7.5		
0-7.5					
65jywq30-40-160	30	40	7.5		
0-7.5					
65jywq30-45-200	30	45	11		2000
0-11					
65jywq30-50-200	30	50	15		
0-15					
65jywq30-60-200	30	60	18.5		
0-18.5					
80jywq40-7-1200-	40	7	2.2	1450	1200
2.2					
80jywq35-9-1200-	35	9	2.2		
2.2					
80jywq30-12-120	30	12	2.2		
0-2.2					
80jywq50-7-1200-	50	7	3	2900	
3					
80jywq45-10-120	45	10	3		
0-3					
80jywq43-13-120	43	13	3		
0-3					
80jywq40-15-140	40	15	4		1400
0-4					
80jywq65-10-160	65	10	5.5		1600
0-5.5					
80jywq50-20-160	50	20	5.5		
0-5.5					
80jywq40-25-160	40	25	5.5		

0-5.5					
80jywq30-30-160	30	30	5.5		
0-5.5					
80jywq65-25-160	65	25	7.5		
0-7.5					
80jywq50-20-160	50	20	7.5		
0-7.5					
80jywq40-30-160	40	30	7.5		
0-7.5					
80jywq30-40-160	30	40	7.5		
0-7.5					
100jywq70-6-120	70	6	3	1450	1200
0-3					
100jywq85-7-120	85	7	4		
0-4					
100jywq70-15-12	70	15	4		
00-4					
100jywq100-7-14	100	7	5.5	14502900	1400
00-5.5					
100jywq80-10-14	80	10	5.5		
00-5.5					
100jywq65-15-14	65	15	5.5		
00-5.5					
100jywq120-7-14	120	7	7.5		
00-7.5					
100jywq100-10-1	100	10	7.5		
400-7.5					
100jywq85-15-14	85	15	7.5		
00-7.5					
100jywq85-20-14	85	20	7.5		
00-7.5					
100jywq100-15-1	100	15	11		1600
600-11					
100jywq120-20-1	120	20	11		
600-11					
100jywq100-25-1	100	25	11		
600-11					
100jywq120-25-2	120	25	15		2000
000-15					
100jywq100-30-2	100	30	15		
000-15					
100jywq120-30-2	120	30	18.5		
000-18.5					
100jywq100-35-2	100	35	18.5		

000-18.5					
100jywq100-40-2 000-22	100	40	22		
150jywq150-7-14 00-7.5	150	7	7.5	1450	1400
150jywq145-9-14 00-7.5	145	9	7.5		
150jywq110-15-1 400-7.5	110	15	7.5		
150jywq200-7-16 00-11	200	7	11	1450980	1600
150jywq150-12-1 600-11	150	12	11		
150jywq200-10-2 000-15	200	10	15	1450	2000
150jywq180-15-2 000-15	180	15	15		
150jywq180-20-2 000-18.5	180	20	18.5		
150jywq150-26-2 000-18.5	150	26	18.5		
150jywq180-25-2 000-22	180	25	22		
150jywq200-20-2 000-22	200	20	22		
150jywq240-20-3 000-30	240	20	30		3000
150jywq200-25-3 000-30	200	25	30		
150jywq150-35-3 000-37	150	35	37		
150jywq180-40-3 000-45	180	40	45		
150jywq200-38-3 000-45	200	38	45		
200jywq300-7-12 00-11	300	7	11	980	1200
200jywq250-11-2 000-15	250	11	15	1450	2000
200jywq300-8-20 00-15	300	8	15		
200jywq250-15-2 000-18.5	250	15	18.5		
200jywq300-9-20	300	9	18.5		

00-18.5					
200jywq400-10-2 000-22	400	10	22		
200jywq400-10-2 000-22	400	10	22	1450	2000
200jywq360-12-2 000-22	360	12	22		
200jywq300-15-2 000-22	300	15	22		
200jywq150-10-3 000-30	150	10	30		3000
200jywq400-13-3 000-30	400	13	30		
200jywq300-18-3 000-30	300	18	30		
200jywq250-22-3 000-30	250	22	30		
200jywq450-15-3 000-37	450	15	37		
200jywq400-18-3 000-37	400	18	37		
200jywq400-20-3 500-45	400	20	45		3500
200jywq350-25-3 50-45	350	25	45		
200jywq450-22-3 50-55	450	22	55		
200jywq400-25-3 500-55	400	25	55		
250jywq600-9-24 00-30	600	9	30	980	2400
250jywq600-12-2 400-37	600	12	37		
250jywq600-15-3 500-45	600	15	45	1450	3500
250jywq600-20-3 500-55	600	20	55		
250jywq600-25-3 500-75	600	25	75		
300jywq800-12-3 500-45	800	12	45		
300jywq680-15-3 500-45	680	15	45		
300jywq800-15-3	800	15	55		

500-55					
300jywq600-20-3	600	20	55		
500-55					
300jywq800-20-3	800	20	75		
500-75					
300jywq950-20-3	950	20	90		
500-90					
300jywq1000-25-3500-110	1000	25	110	1450	
350jywq950-14-3000-55	950	14	55	980	3000
350jywq1260-12-3000-75	1260	12	75	980	
350jywq1450-14-3000-90	1450	14	90	980	
350jywq1130-18-3000-90	1130	18	90	980	
350jywq1250-20-3000-110	1250	20	110	740	
350jywq1500-20-3000-132	1500	20	132	740	
350jywq1500-26-3000-160	1500	26	160	980	
400jywq1800-10-3000-75	1800	10	75	590	
400jywq1700-12-3000-90	1700	12	90	740	
400jywq1900-12-3000-110	1900	12	110	980	
400jywq2000-15-3000-132	2000	15	132	740	
400jywq1700-22-3000-160	1700	22	160	980	
400jywq2000-18-3000-160	2000	18	160	740	
400jywq1950-23-3000-185	1950	23	185	980	
400jywq1980-26-3000-220	1980	26	220	980	
400jywq1800-32-3000-250	1800	32	250	980	
450jywq2300-10-3000-90	2300	10	90	590	
450jywq2260-14-	2260	14	132	740	

3000-132				
450jywq2280-20-3000-185	2280	20	185	740
500jywq2500-10-3000-110	2500	10	110	590
500jywq2500-12-3000-132	2500	12	132	590
500jywq2500-16-3000-160	2500	16	160	740
500jywq2500-18-3000-185	2500	18	185	740

jywq型自动搅匀潜水排污泵（曲线图谱）

本产品的品牌是威乐泵业SUDIAN苏电，型号是JYWQ200-400-10-3000-22，排出口径是200（mm），扬程是10（m），转速是1450（r/m），流量是400（m³/h），规格是JYWQ200-400-10-3000-22