

JYWQ搅匀式排污泵,立式排污泵,大西洋泵业,优质JYWQ排污泵

产品名称	JYWQ搅匀式排污泵,立式排污泵,大西洋泵业,优质JYWQ排污泵
公司名称	永嘉县大西洋泵业制造有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:暄然 型号:JYWQ 材质:铸钢
公司地址	浙江省温州市永嘉县瓯北镇和一工业区
联系电话	0577-67333268 18968868126

产品详情

jywq搅匀式排污泵简介： jywq搅匀式排污泵是在普通排污泵的基础上采用自动搅拌装置，该装置随电机轴旋转，产生极强的搅拌力，将污水池内的沉积物搅拌成悬浮物，吸入泵内排出，提高了泵的防堵、排污能力，一次性完成了排水、清污、除淤、节约了运行成本，是具有明显的先进性和用性的环保产品。

jywq搅匀式排污泵特点：1．当自动搅匀排污泵运转时，自动搅拌池底沉积物，彻底防止污物淤积，无须人工清理；

2．独特的叶轮设计，具有将纤维物、杂物切碎和撕裂的功能；

3．采用外循环冷却系统，使排污泵低水位运转，减少电机起动频率，延长电机寿命；

jywq搅匀式排污泵用途：1．工厂、商业严重污染废水的排放。

2．城市污水处理厂、医院、宾馆的排水系统。

3．住宅区的污水排水站。

4．人防系统排水站、自来水管的给水装置。

5．市政工程、建筑工地。

6．勘探、矿山、发电厂配套附机。

7. 农村沼气池、农田灌溉、河塘清淤。

jywq搅匀式排污泵使用条件：1、介质温度不超过60℃，介质重度为1~1.3kg/dm³,ph值在4~10范围内。

2、1cr18ni9ti不锈钢材质可适用各种腐蚀性介质。

注：用户如有特殊的介质、温度等要求，请要订货时注明输送介质详细情况，以便本公司提供更为可靠之产品

jywq搅匀式排污泵 结构特点说明

- 1、采用独特的双流道无堵塞叶轮结构，提高污水污物的过流能力和排污能力。
- 2、自动搅拌装置，产生极强的搅拌力，将池内的沉淀物搅拌成悬浮物后吸入叶轮排出，达到清淤的作用。
- 3、隔板将底座一分为二，搅拌与进水互不影响。
- 4、机械密封为双端面机械密封，长期处于油室中，保证水泵安全可靠地运行。
- 5、副叶轮结构的流体动力密封，既有辅助密封作用，从而保护机械密封，又平衡轴向力，延长轴承的使用寿命。
- 6、泵连线腔内没有漏水检测探头，出现漏水时，探头发信号，控制系统对泵实施保护，本公司可配全自动安全保护控制柜。
- 7、电机定子采用b级和f级绝缘，内设热保护器，当电机过载发热，保护器及时作出动作，对泵和电机实施绝对的保护。
- 8、油室内装有油水探头，当机械密封损坏后，水进入油室，探头发信号由控制系统对水泵实施保护。
- 9、jpwq带内循环冷却系统，能保证水泵在水池最低水位正常工作。

jywq自动搅匀排污泵性能参数表

序号	型号	排出口径 (mm)	额定流量 (m ³ /h)	额定扬程 (mm)	搅拌直径 (mm)	转速 (r/min)	效率 (%)	自动耦合器
1	jywq50-12-15-1200-1.5	50	12	15	1200	2900	48	cak-50
2	jywq50-20-7-1200-1.1	50	20	7	1200	2900	62	cak-50
3	jywq50-10-10-1200-1.1	50	10	10	1200	2900	56	cak-50
4	jywq50-15-15-1200-2.2	50	15	15	1200	2900	51	cak-50
5	jywq50-25-10-1200-2.2	50	25	10	1200	2900	65	cak-50
6	jywq50-15-20-1200-2.2	50	15	20	1200	2900	56	cak-50
7	jywq50-20-15-1200-2.2	50	20	15	1200	2900	56	cak-50
8	jywq50-42-9-1200-3	50	42	9	1200	2900	56	cak-50
9	jywq50-17-25-1200-3	50	17	25	1200	2900	56	cak-50
10	jywq50-25-22-1200-4	50	25	22	1200	2900	62	cak-50
11	jywq50-40-	50	40	15	1400	2900	70	cak-50

	15-1400-4							
12	jywq50-25-32-1600-5.5	50	25	32	1600	2900	52	cak-50
13	jywq50-40-30-1600-7.5	50	40	30	1600	2900	68	cak-50
14	jywq65-25-15-1400-3	65	25	150	1400	2900	65	cak-65
15	jywq65-37-13-1400-3	65	37	13	1400	2900	62	cak-65
16	jywq65-25-28-1400-4	65	25	28	1400	2900	60	cak-65
17	jywq80-40-7-1600-2.2	80	40	7	1600	2900	54	cak-80
18	jywq80-29-8-1600-2.2	80	29	8	1600	2900	54	cak-80
19	jywq80-43-13-1600-4	80	43	13	1600	2900	63	cak-80
20	jywq80-50-10-1600-3	80	50	10	1600	1450	76	cak-80
21	jywq80-40-15-1600-4	80	40	15	1600	2900	70	cak-80
22	jywq80-60-13-1600-4	80	60	13	1600	2900	70	cak-80
23	jywq80-35-25-1600-5.5	80	35	25	1600	2900	64	cak-80
24	jywq80-50-25-1600-7.5	80	50	25	1600	2900	70	cak-80
25	jywq80-50-30-1600-7.5	80	50	30	1600	2900	70	cak-80
26	jywq100-80-9-2000-4	100	80	9	2000	1450	62	cak-100
27	jywq100-110-10-10-2000-5.5	100	110	10	2000	1450	71	cak-100
28	jywq100-70-15-2000-5.5	100	70	15	2000	1450	71	cak-100
29	jywq100-100-15-2000-7.5	100	100	15	2000	1450	73	cak-100
30	jywq100-80-20-2000-7.5	100	70	20	2000	2900	71	cak-100
31	jywq100-50-35-2000-11	100	100	35	2000	2900	68	cak-100
32	jywq100-70-22-2000-7.5	100	80	22	2000	2900	70	cak-100

33	jywq100-10 0-22-2000- 15	100	150	22	2000	1450	61	cak-100
34	jywq100-80 -30-2000-1 5	100	210	30	2000	1450	67	cak-100
35	jywq150-15 0-10-2000- 7.5	150	250	10	2000	1450	75	cak-150
36	jywq150-21 0-7-2500-7. 5	150	150	7	2500	1450	78	cak-150
37	jywq150-25 0-6-2500-7. 5	150	200	6	2500	1450	79	cak-150
38	jywq150-15 0-15-2500- 11	150	65	15	2500	1450	79	cak-150
39	jywq150-20 0-10-2500- 15	150	180	10	2500	1450	73	cak-150
40	jywq150-65 -40-3200-1 8.5	150	150	40	3200	1450	58	cak-150
41	jywq150-18 0-22-2600- 18.5	150	110	22	2600	1450	75	cak-150
42	jywq150-15 0-26-2600- 18.5	150	300	26	2600	1450	72	cak-150
43	jywq150-11 0-30-2600- 18.5	150	130	30	2600	1450	72	cak-150
44	jywq150-30 0-15-2600- 22	150	100	15	2600	1450	76	cak-150
45	jywq150-13 0-30-2600- 22	150	300	30	2600	1450	70	cak-150
46	jywq150-10 0-40-3000- 30	150	250	40	3000	1450	64	cak-150
47	jywq200-30 0-7-3000-1 1	200	300	7	3000	1450	75	cak-200
48	jywq200-25 0-11-3000- 15	200	250	11	3000	1450	72	cak-200
49	jywq200-30 0-10-3000-	200	300	10	3000	1450	75	cak-200

50	15 jywq200-25 0-15-3000- 18.5	200	250	15	3000	1450	72	cak-200
51	jywq200-40 0-10-3000- 22	200	400	10	3000	1450	75	cak-200
52	jywq200-20 0-20-3000- 22	200	200	20	3000	1450	73	cak-200
53	jywq200-25 0-22-3000- 30	200	250	22	3000	1450	73	cak-200
54	jywq250-60 0-7-3000-2 2	250	600	7	3000	1450	78	cak-250
55	jywq250-60 0-9-3000-3 0	250	600	9	3000	1450	78	cak-250

本产品的品牌是暄然，型号是JYWQ，材质是铸钢，性能是不阻塞，原理是滑片泵，泵轴位置是边立式，叶轮吸入方式是单吸式，排出口径是100（mm），扬程是10（m），转速是1450（r/m），功率是5.5KW（w），效率是65，流量是110（m³/h），叶轮结构是单流道，叶轮数目是1