

## 90欧姆,阻抗FPC,柔性电路板

产品名称	90欧姆,阻抗FPC,柔性电路板
公司名称	广州传动电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:cd 型号:cd
公司地址	广州市番禺区沙湾镇市良路572号(不可作厂房使用)
联系电话	34831268 13825061698

### 产品详情

1. 产品类型：单面、双面及多层柔性板（fpc）2. 最大加工尺寸：单面板，双面板：450mm\*1000mm  
3. 最高层数：6层4. 加工板厚度：0.06mm-0.35mm5. 基材铜箔厚度:18 μ (1/2oz),35 μ (1oz),70 μ (2oz)6. 常用基材：pi, pet;无胶pi7. 工艺能力：（1）钻孔：最小成品孔径0.2mm（2）孔金属化：最小孔径0.2mm，板厚/孔径比4：1（3）导线宽度：最小线宽：金板0.075mm，锡板0.10mm（4）导线间距：最小间距：金板0.075mm，锡板0.10mm（5）镀金板：镍层厚度：或=2.5 μ 金层厚度：0.05-0.1 μ m或按客户要求（6）喷锡板：锡层厚度：>或=2.5-5 μ（7）冲孔，线到边最小距离：0.15mm 孔到边最小距离：0.2mm 最小外形公差：±0.1mm

(8) 阻抗控制50欧姆，90欧姆，100欧姆，120欧姆，精度10%。

本产品的加工定制是是，品牌是cd，型号是cd，机械刚性是柔性，层数是双面，基材是铜，绝缘材料是有机树脂，绝缘层厚度是常规板，阻燃特性是VO板，加工工艺是电解箔，增强材料是复合基，绝缘树脂是聚酯树脂(PET)，产品性质是热销，营销方式是厂家直销，营销价格是特价