

# 15\*30封闭拖链 振港

产品名称	15*30封闭拖链 振港
公司名称	江苏振港机电有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:振港 型号:15*30
公司地址	常州市新北区吕墅东路30号
联系电话	18961126857

## 产品详情

### 介绍

- (1) 拖链外形似坦克链，由众多的单元链接组成，链接之间转动自如。
- (2) 相同系列的拖链的内高、外高、节距相同，拖链内宽、弯曲半径r可有不同的选择。
- (3) 单元链节由左右链板和上下盖板组成，拖链每节都能打开，装拆方便，不必穿线，打开盖板后即可把电缆、油管、气管、水管等放入拖链。
- (4) 另可提供分隔片，将链内空间按需要分隔开。

### 2特性

具有较高的压力和抗拉负荷，良好的韧性、高弹性和耐磨性，阻燃，高低温时性能稳定，可以使用在室外。

抗耐性：耐油、耐盐，并有一定的耐酸、耐碱能力。

运行速度和加速度（具体速度、加速度视运行情况而定）。

运行寿命长。

### 3应用

- 1、适合于使用在往复运动的场合，能够对内置的电缆、油管、气管、水管等起到牵引和保护作用。
- 2、拖链每节都能打开，便于安装和维修。运动时噪音低、耐磨、可高速运动。
- 3、拖链已被广泛应用于数控机床、电子设备、石材机械、玻璃机械、门窗机械、注塑机、机械手、起重运输设备、自动化仓库等。

### 4分类

按材质可分为：钢制拖链、钢铝拖链、塑料拖链、不锈钢拖链、尼龙拖链等。

按形式可分为：桥式拖链、多联桥式拖链、封闭拖链、消音拖链、开口拖链、万向拖链、坦克链、穿线拖链等。

按使用环境的条件要求：需防油、防水、防垃圾污染、耐高温、耐摩擦、需要加长、需要承重、无噪音、将线缆隐蔽等。

三种装配形式：桥式拖链、全封闭式拖链、半封闭式拖链。

### 5型号

钢铝拖链可分为tl型，tga型、tgb型。

塑料拖链可分为重型、轻型。

### 6主要参数

内高:选择内置电缆,油管,气管,水管等中最粗的一根作为参考高度,加上至少10%的高度空间作为拖链内高。如果重叠按重叠后实际高度作为参考高度。

内宽:选择较粗的一些电缆,油管,气管,水管等,其外径之和作为拖链内宽的参考,并留有至少10%的宽度空间。

弯曲半径:选择内置电缆,油管,气管,水管等中最大的弯曲半径作为参考值,并留有10%以上的空间。

### 放置原则

应该留有15%的剩余空间,让内置电缆,油管等可以自由活动,在半径方向上对拖链不产生拉力。

直径差别大的导线应该分开铺设,重量平均分布,必要时可用分隔片分开。

在高速或高频率运行时,要尽量使导线在水平上相互分开,不要使之相互叠置,在电缆,气管,油管等较多的时候建议使用分隔片。

## 附表

型号参项tl65tl95tl125tl180节距t6595125180弯曲半径r75/90/125/145/185115/145/200/250/300200/350/470/500/575/700/750250/300/350/450/490/600/650拖链最小宽度bmix70120120200拖链最大宽度bmax350450550650拖链长度l按用户需要自定支撑板最大孔径d1305075110矩形孔dmax264672- 工程塑料拖链型号参数：dep020/025/030/035/040//45/050/055/065/080及内高（mm）20、25、30、35、40、45、50、55、65、80宽度从25、38、50、55、60、65、78、103、100、125、110、130、150、175、200、250、300、350弯曲更是丰富45/55/75/100/125/150/200/250/300/350/400/450/500/650/800

本产品的加工定制是是，品牌是振港，型号是15\*30，外形尺寸是20\*38.5（mm），适用范围是电缆保护，产品认证是CCC