

带平台快装蝶阀 灌装生产线

产品名称	带平台快装蝶阀 灌装生产线
公司名称	温州宇一管阀有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 种类:灌装生产线 品牌:宇一
公司地址	温州龙湾区永强大道2699号
联系电话	0577-86812281 13506660791

产品详情

概述编辑

【名称】 不锈钢快装蝶阀

【包装】 纸箱/木箱 不锈钢手动快装蝶阀

【连接】 快装

【材质】 sus304、 sus316l,锻造

【规格】 din标准： dn15—dn100;iso标准： 19(0.75s)—— 108(4.25s)

【工作原理】 蝶阀是用圆形蝶板作启闭件并随阀杆转动来开启、关闭和调节流体通道的一种阀门。蝶阀的蝶板安装于管道的直径方向。在蝶阀阀体圆柱形通道内，圆盘形蝶板绕着轴线旋转，旋转角度为0°~90°之间，旋转到90°时，阀门则牌全开状态。

【应用】 专用于乳制品、食品、制药、啤酒、化妆品等工业领域。

【备注】 所有不锈钢阀门管件，与介质接触部份均为镜面抛光。

蝶阀密封圈 63.5- 108使用范围为两种：三元乙丙(epdm)、硅胶(si)， 57以下为三元乙丙(epdm)

不锈钢手动快装蝶阀的启闭件往复回转90°左右来开启、关闭和调节流体通道的一种阀门。

不锈钢手动快装蝶阀不仅结构简单、体积小、重量轻、材料耗用省，安装尺寸小、而且驱动力矩小，操作简便、迅速，并且还可同时具有良好的流量调节功能和关闭密封特性。不锈钢手动快装蝶阀在完全开启时，具有较小的流阻，当开启在大约15°至70°之间时，又能进行灵敏的流量控制，因而在大口径的调节领域，蝶阀的应用非常普遍;不锈钢手动快装蝶阀阀板的运动带有擦拭性，因而该焊接蝶阀可用于带

悬浮固定颗粒的介质，依据密封件的强度也可用于粉状和颗粒状介质。

2密封编辑

不锈钢手动快装蝶阀属中线软密封蝶阀，其密封原理为，阀板加工时保证其密封面具有合适的表面粗糙度值，合成橡胶阀座在模压成型时形成密封面合适的表面粗糙值。阀门关闭时，通过阀板的转动，阀板的外圆密封面挤压合成橡胶阀座，使合成橡胶阀座产生弹性变形弹性力作为密封比压保证阀门的密封。

本产品的加工定制是是，种类是灌装生产线，品牌是宇一，适用范围是冷冻食品厂设备，售后服务是好，规格是19-219