东风型18马力手扶拖拉机 可配电启动 多功能拖拉机

产品名称	东风型18马力手扶拖拉机 可配电启动 多功能拖拉机
公司名称	青岛大海爽贸易有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 拖拉机类型:手扶拖拉机 品牌:东风
公司地址	山东省青岛市市南区南京路2号1001室
联系电话	1865956082 18560659630

产品详情

产品介绍
产品信息重量： 370kgs 保质期： 12个月 毛重： 270kgs 配套： 各种农机具 产地： 山东临沂 配套农机具可选：单铧犁双铧犁翻转犁农用拖车圆盘犁旋耕机水泵等产品规格规格\\包 木箱包装 规格\\箱 1450*1100*1100mm

产品实拍图

产品特写图

产品包装图

实木包装箱

胶合板包装箱

产品品质对比图
优质拖拉机vs优质底盘

型 号	model	东风18马力手扶拖拉机 df181						
标定牵引力（n）	calibration traction（n）	2200						
轮距(可调轮距)	tread（adjustable tread）	800（740、640、580）						
最小离地距离(mm)	minimum ground clearance（mm）	185						
质 量 结构质量(kg) 理论速度(km/h)	quality structural quality(kg) theoretical speed（km/h）	360450						
理论速度（km/h）	theoretical speed（km/h）	发动机转速n=2200r/min						
		前进档/forward file	i	ii	iii	iv	v	vi
			1.5	2.6	4.3	5.5	9.8	16
		后退档/after the reverse gear					i	ii
							1.1	4.0
离合器形式	clutch type	双片/two-piece 4						
三角皮带	triangle belt	4b1880						
外型尺寸（mm）	overall dimensions（mm）	2680 x 960 x 1300						
转向机构	steering	牙嵌式/jaw						
制动器形式	brake type	温式环状内胀式/temperature within the inflation-style-type ring						
轮胎气压（mpa）	tire pressure（mpa）	0.137-0.196						

东风手扶拖拉机为牵引驱动兼用型手扶拖拉机。该机具有结构简单紧凑，操作轻便灵活、价格低，使用可靠，维修方便，通用性能好等优点。此种机型动力强劲，不仅广泛使用于平原、山区及丘陵地区的水旱田作业，也可以做固定动力使用，并配有照明设备，可在夜间行驶。该机属国内先进水平。欢迎新老朋友前来采购。

本产品的加工定制是否，拖拉机类型是手扶拖拉机，品牌是东风，型号是181，产品类型是全新，机器大小是小型，档数是6档，发动机型号是ZS1105，轮胎规格是600-12，额定功率是18hp（Kw），结构重量是370（kg），生产厂家是东风，外型尺寸是2790*960*1250（mm），售后服务是一年保修，产品规格是ISO 9001认证