

云清 水性防指纹护光精 云清

产品名称	云清 水性防指纹护光精 云清
公司名称	威海云清化工开发院
价格	面议
规格参数	牌号:云清 产商/产地:威海 含量 :65 (%)
公司地址	威海市张村镇里口山路
联系电话	0631-5758243 13181145382

产品详情

云清牌 水性防指纹护光精 (30602)

云清—功能化学品专家

一、产品用途

本产品为水性环保产品，选用优质进口成膜原料精制而成。主要用于不锈钢、铝合金等各类金属表面的上光装饰，起到防手纹、防油污、易清洁等保护作用，具有极佳的光亮装饰效果，抗污、增光多能一体。

本品可替代各类溶剂型漆膜产品，适用于各种硬质材料及产品的表面。特别针对于铝材、铜材、合金钢、不锈钢、钢铁等金属材料，各种金属炊具、餐具、灯饰、陶瓷、电镀产品、拉丝产品、高级装饰品、精密电子部件及车辆零件等罩光保护。

二、性能特点

干膜透明，光泽度高，极佳的罩光作用；

高低温性能优越，附着力强，耐盐雾性好，耐候性、抗划伤，柔韧性好；

粘上灰尘，更易擦掉，保持光洁，适用广泛；

单组分产品，施工方便，以水为分散介质，环保、无燃烧和爆炸危险，可用水调节粘度，使用安全方便，经济实用。

三、理化指标

项目	指标
外观	淡黄色透明粘稠液体
光泽 (60°)	93°
固含量	65%
粘度	4000-20000
附着力 (级)	0级
硬度	3h
耐盐雾性 (5%NaCl, 304不锈钢)	> 48h
耐温性	210
稀释剂	去离子水、蒸馏水、无水乙醇

四、使用方法

- 1、表面处理：彻底去除基材表面的油污、灰尘和锈蚀。
- 2、稀释使用：建议本品与“去离子水”1:1-2稀释使用。也可用乙醇稀释使用。搅拌均匀，用300-400目滤布过滤，静置5分钟消泡后喷涂。具体加水量按施工需要添加。
- 3、涂装方法：可用浸涂、喷涂、滚涂等方法施工。
- 4、烘烤固化条件：150-160℃，烘烤30分钟；190-200℃，烘烤5-8分钟。
- 5、漆膜厚度：3-30微米

五、包装及注意事项

- 1、20kg/塑料桶
- 2、本品为水性成膜物，不可混入油性溶剂或溶剂型封闭剂。
- 3、工具使用后应立即用水清洗。
- 4、储存于阴凉、通风处，避免阳光直射，保持容器密封。产品在25℃条件下，保质期为半年。
- 5、本产品非危险化学品运输。

本产品的牌号是云清，产商/产地是威海，含量是65(%)