

# 鑫德牌养鸡降温设备菌类数控锅炉节能数控锅炉鸭舍温控锅炉

产品名称	鑫德牌养鸡降温设备菌类数控锅炉节能数控锅炉鸭舍温控锅炉
公司名称	宁津县鑫德机械设备制造厂
价格	面议
规格参数	加工定制:否 安装方式:快装锅炉 品牌:鑫德
公司地址	山东 宁津县 经济技术 开发区 津泉路
联系电话	05345218697 13583408088

## 产品详情

购买说明；收藏本店铺后在本店铺在线下单购买的客户，产品一律优惠按9.5折，且有精美礼品赠送、

目前市场上最热销的恒温养殖锅炉当属水暖式恒温养殖锅炉，而市场上的恒温锅炉最好用、产品销量最大的当属山东德州制作。宁津鑫德养殖设备厂在德州当地属于最早从事养殖温控锅炉的厂家，自2000年建厂以来所产产品无论是产品质量、使用效果还是售后服务各方面均受到广大消费者的好评与强烈支持。目前鑫德牌养殖恒温锅炉已在山东各地区养殖户间建立了良好的口碑和信誉，养殖户之间的互相推荐让我们的产品热销于全国各地。鑫德牌养殖恒温锅炉较市场上普通养殖锅炉的优点：1、大容量炉堂能减少加煤次数，方便夜间供热。添一次可以燃烧6-12小时。2、对炉温和室温进行自动化控制，能实现炉温与室温的协调统一，恒温供热。3、节约劳动力，减少工人劳动强度。4、温控方面使用我厂独立研发的微电脑温度控制器，温控效果更加出色。鑫德牌养殖恒温锅炉的质量在山东同类产品厂家中我们保证属于优秀产品，恒温锅炉的配件中我们选用的都是最优质的产品，从每个细节上我们保证质量都优于同行产品。现在市场上出现的各种品牌养殖恒温锅炉，在外型和加热原理上雷同于我厂产品，宣传上大大夸大其效果，误导消费者。为解决广大养殖户的后顾之忧对此现象我厂郑重声明：凡购买我厂的育雏水暖锅炉升温达不到要求的，我厂无条件退货。更多养殖恒温锅炉资料请登陆鑫德温控厂网站或拨打销售热线电话0534-5218697咨询，只需您一个电话，我们负责为您提供一个温暖的养殖环境！

亲，冲钻促销.现鑫德养殖锅炉，是原鑫城温控于2010年最新研发的最新产品，{现鑫德与原鑫城是同一品牌}此项技术的研制成功对改善我国目前中小型蒸汽锅炉的市场局面具有重大的现实意义。它以水为媒质，充分利用水的优点，对养殖环境进行加温。鑫城养殖锅炉由主机、散热器、引风机、微电脑控制器组成，在加温时将主机产生的热能通过管道送往散热器，由散热器将温度散发至养殖棚舍。温度控制方面，由于采用了微电脑环境控制器，所以温度调控更加自由，养殖户可随意的将温度进行调控，设置好温

度可由电脑进行控制。采用了水暖和风暖相结合的原理设计制造，鑫城养殖锅炉管道部分对养殖棚舍可进行“二次加温”，使升温效率更加快捷。完整的体系具有冬天加温，冬季燃煤加温，夏季压入地下水降温，具有水温空调一样的功效。本养殖专用锅炉是由：主机，散热器，温控箱，引风机，及管道共同组成的主机。是水暖与风暖结合的整机，具有结构紧凑，美观，实用安全，节能 清洁之特点。水温散热器：是由纯铝制造的散热器与低压轴流式风机组成的整机，具有冷、暖、双重功效。冬季接入热水成为暖风机。夏季接入冷水成为冷风机。微电脑自控箱：是本系统的自控部分。可根据需要设定温度。以达到自控恒温的目的。

1. 新养殖锅炉上置加煤口，更人性化设计，45度倾斜的燃料口可以使燃料顺畅到达燃烧室中心，受风均匀，使燃料得到充分的燃烧，炉膛容量大一次加煤可燃烧6~12小时，最大程度节省能源，方便操作，真正体现以人为中心的理念！
2. 煤炭适用面广，烟煤、无烟煤、块煤、散煤，生物质燃料，如稻壳、锯末等均可以使用，解决了原来老产品只能烧无烟煤的缺点，用户可就近选煤，节约投资。
3. 新养殖锅炉的产品内堂为改良式圆柱型燃烧室，增加了炉膛容量，充分热量，添一次煤可连续燃烧5-12小时，解决了老产品添煤勤的缺点。
4. 新养殖锅炉内置菱条形烟道增温器，旗舰型设计，使受风更均匀，分风更流畅，在原有设备的基础上，经过潜心研制，利用三次反烧技术，使暖风口的热量更加充足，温度更高，燃煤更低，充分利用能源，降低消耗，全新电子自动温控仪，使操作更加省心、省力
5. 在水暖的基础上增加热风系统，并且改变原来的螺旋管设计，使其没有受热死角，增加了受热面积，使升温速度更快。
6. 炉门采用石棉垫密封，解决了漏烟的问题。养殖锅炉省煤50%
7. 排烟部分设置了离心式烟道引风机，使烟道排烟更畅通，燃烧更彻底。从而起到了最佳的节能效果。
8. 散热系统全部采用轴流式低压风机，从根本上解决了室内的噪音问题。主要采用了水暖和风暖相结合的原理设计制造，具备了节煤，热效率高，升温快，保温时间长等优点，具有自动调温控制，炉体缺水自动报警功能。设备安装简单，管理方便，省工省力，单人操作。使用时棚舍房间清洁，无烟尘污染。本系统是由主机，辅机（冷暖风机），温度自控箱及水暖管道共同组成的完整的自动调温系统，具有冬季加温，夏季降温的双重功效！养殖加温锅炉主机是风暖水暖结合的整机，以燃煤为主，配装轴流风机，同时提供风暖和水暖的1~6种规格，水暖系统采用水包火多管结合的常压设计，运行安全可靠，风暖系统采用多根风管组合设计，热风量大，热利用率达到95%以上，具有结构紧凑，美观，实用安全，节能清洁等特点，便于除尘与维修！养殖加温锅炉辅机（调温冷暖风机）是由纯铝制造的散热器与轴流风机一体组成的整机，作用是把主机送来的热水的热量通过轴流风机关散热器散发到房间和棚舍内，使房间和棚舍内的温度迅速提高，具有冷暖双重功效。冬季接入热水成为暖风机，夏季接入冷水成为冷风机。养殖加温锅炉温度自控箱是本系统是专门为工业，农业，养殖业生产自动化控制而设计的新型智能控制器。采用双四位led数码管显示温度，湿度。对生产过程进行实时的时间，温度，水温控制。现场的数据均通过单片机采集处理，按照用户设定的程序对生产过程进行自动化管理。控制器在停电时能自动保存数据，来电时自动复位！电源和温度自动控制部分，可根据需要设定上下限温度值，温控箱根据实测温度自动控制主机和辅机的工作。本养殖加温锅炉主要应用于农业养殖业、蔬菜种植业，花卉种植业，同时兼顾工厂车间，学校，家庭楼居民小区等集体供暖的场合

本产品的加工定制是否，安装方式是快装锅炉，品牌是鑫德，型号是xd2400，燃烧方式是室燃炉，循环方式是辅助循环锅炉，出口压力是常压，锅炉用途是养殖种植菌类水产，燃料耗量是2--4.5/ms，适用范围是养殖种植菌类水产，结构形式是立式