

# 高岭土 煅烧高岭土 水洗高岭土

产品名称	高岭土 煅烧高岭土 水洗高岭土
公司名称	灵寿县鹏腾矿产品加工厂
价格	面议
规格参数	原产地:河北灵寿 规格(目数):800(目数) 二氧化硅含量:62(%)
公司地址	河北 灵寿县 燕川乡东庄村
联系电话	031115131675720 18832124157

## 产品详情

### 煅烧高岭土(油漆、油墨专用)用途

适用于高档油漆、涂料、油墨、橡胶、塑胶、电线电缆等。 1. 造纸、涂料可替代部分昂贵的钛白粉。 2. 油漆、水性乳胶漆。 3. 橡胶及特种电缆补强剂，工业塑料功能填料，油墨、食品、药品、化妆品填料。 4. 高级瓷器及特种陶瓷原料。

本产品可广泛应用于乳胶漆、粉末涂料、油漆、塑料、阴极阳极电泳漆、白卡纸、铸涂纸、轻涂纸、铜板纸、热敏纸、无碳复写纸等涂布加工纸的涂料中。

其优点是悬浮性好，易于分散，遮盖力强，白度高纯正。在水性漆中使用可起到良好的防沉淀作用，同时还是一种很好的无机增稠剂。在涂料中添加该产品加工涂布纸及纸板，可提高白度，平滑度，不透明度。煅烧高岭土松厚度好，有弹性，更适于凹版印刷，可使印刷中不易产生漏网和斑点。在电缆橡胶生产中和塑料行业可增加其耐磨性，提高强度和抗冲击性，增加伸展率。

### 煅烧高岭土(油漆、油墨专用)技术指标

白度whiteness(%)	粒度grain size (-2um)	磨耗值abrasion mg/2000次	325目筛余物screen residue(%)	折射率refractivity	吸油量oil absorbency g/100g	ph值
>94	80±2	3.6	<0.005	1.6	65±5	6.7-7.6

### 煅烧高岭土(油漆、油墨专用)主要化学指标typical chemical properties

siO <sub>2</sub> (%)	al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> (%)	fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> (%)	tio <sub>2</sub> (%)	cao(%)	mgo(%)	mno(%)
52±0.5	45±0.5	<0.5	<1.1	<0.3	<0.2	

本产品的原产地是河北灵寿，规格（目数）是800（目数），二氧化硅含量是62（%），加工类型是煅烧高岭土，用途是涂料高岭土，颜色是白色，莫氏硬度是6