高岭土 水洗高岭土 煅烧高岭土

产品名称	高岭土 水洗高岭土 煅烧高岭土
公司名称	江西中泉制釉有限公司
价格	面议
规格参数	原产地:福建 规格（目数）:800（目数） 二氧化硅含量:25（%）
公司地址	江西省高安市新街镇（江西省建筑陶瓷产业基地陶瓷北路）
联系电话	0795-5453988 13617958789

产品详情

我厂生产供应高岭土，煅烧高岭土，水洗高岭土，陶瓷用高岭土，涂料用高岭土，塑料用高岭土，造纸用高岭土，规格一般分为325目，400目，600目，800目，1250目，1500目，2000目，3000目等，其他规格均可定做。

高岭土具有白度高、质软、易分散悬浮于水中、良好的可塑性和高的粘结性、优良的电绝缘性能；具有良好的抗酸溶性、很低的阳离子交换量、较好的耐火性等理化性质。因此高岭土已成为造纸、陶瓷、橡胶、化工、涂料、医药和国防等几十个行业所必需的矿物原料。高岭土在造纸工业的应用十分广泛。主要有两个领域，一个是在造纸(或称抄纸)过程中使用的填料，另一个是在表面涂布过程中使用的颜料。

涂料级-煅烧高岭土性能指标	
涂料级煅烧高岭土是采用先进的英美设备，高细度、高白度、高遮盖力、高明亮度，可改善涂料体系贮存稳定性料的涂刷性、耐侯性，并提高涂层的抗冲击等机械性能，是制备低voc（有机挥发物）、高固体涂料的必不可少填料。适用于中、高档涂料。	
一、主要标准及特性	
化学物质	高岭土/ 煅烧-涂料级
产品状态	白色粉末
包 装	25kg 编织袋/牛皮纸， 1000kg 大袋
产品主要特点	先进的英美设备，高细度、高白度、高遮盖力、高明亮度，可改善涂料体系贮存稳定性、涂料的涂刷性、耐侯性，并提高涂层的抗冲击等机械性能。
应用范围	用于各类中、高档涂料。

网络实名	二氧化钛 硫酸钡 碳酸锰 氢氧化铝

三、质量指标

序号	项 目	单 位	物理指 标	
			ljc-1	ljc-2
1	白度	%	≥93	≥92
2	325目筛余物%	%	＜0.004	≤0.004
3	折射率	%	1.62	1.62
4	水分	%	＜0.5	＜0.5
5	水悬浮液 ph 值		6.5-7.2	6～8
6	吸油量（按不同的细度）	%g/100g	45±5	43±5
7	＜2um含量	%	80±2	78±2

三、化学指标

sio2(%)	al2o3(%)	fe2o3(%)	tio2(%)	cao(%)	mgo(%)	k2o(%)	na2o(%)	l.o.l(%)	
50±2	45±2	＜0.5	＜1.1	＜0.3	＜0.2	＜0.06	＜0.2	0.5	

本产品的原产地是福建，规格（目数）是800（目数），二氧化硅含量是25（%），加工类型是煅烧高岭土，用途是涂料高岭土，颜色是白色