

## 高岭土厂家供应优质水洗高岭土 纯白高岭土 500目

产品名称	高岭土厂家供应优质水洗高岭土 纯白高岭土 500目
公司名称	灵寿县燕颐矿产品加工厂
价格	面议
规格参数	原产地:河北 规格(目数):325(目数) 二氧化硅含量:30(%)
公司地址	灵寿县燕川乡白家沟村
联系电话	86-0311-82617382 15633683659

## 产品详情

		325目a级高岭土
		lkc-325a
化学成分	sio2(%)	50.0
	al2o3(%)	35.0 ± 1.00
	fe2o3(%)	0.36
	k2o(%)	2.50
	na2o(%)	0.20
	tio2(%)	0.03
	cao(%)	0.20
	mgo(%)	0.25
	l.o.i.(%)	11.74
粒级分布	>44 μ m(%)	1.00
	>25 μ m(%)	/
	<2 μ m(%)	25.00
自然白度	%	76.5
烧成白度	%(1280 )	89.0
水份	%	15.0
ph值	/	6.0 ~ 6.5
可塑性指数	/	0.59
干燥抗弯强度	mpa(105 )	1.53
收缩率	干燥收缩(105 )	6.3
	烧成收缩(1280 )	10.3
	总收缩率(%)	15.9

公司拥有技术力量雄厚、检测设备先进的检测中心，具有高岭土化学成分分析、物理性能检测及矿物组成鉴定等方面的检测能力，可对外承接周边高岭土的质量检测。 高岭土化学分析检测项目：al<sub>2</sub>o<sub>3</sub>、 fe<sub>2</sub>o<sub>3</sub>、 sio<sub>2</sub>、 tio<sub>2</sub>、 cao、 mgo、 k<sub>2</sub>o、 na<sub>2</sub>o、 烧失量、水份。 高岭土物理性能检测项目：白度（自然白度、烧成白度）、粒度（筛余量、粒度分布）、粘度、ph值、可塑性指数、抗折强度（干燥强度、烧成强度）、收缩率（干燥收缩率、烧成收缩率）。

主要检测仪器和设备 多元素快速分析仪、激光粒度仪、白度计、酸度计、粘度计、可塑性仪、抗折强度仪等。

本产品的原产地是河北，规格（目数）是325（目数），二氧化硅含量是30（%），加工类型是水洗高岭土，用途是造纸高岭土，颜色是白色，莫氏硬度是7，高岭土是高岭土厂家供应优质水洗高岭土纯白高岭土500目