

000目煅烧优质高岭土 煅烧高岭土 高岭土

产品名称	000目煅烧优质高岭土 煅烧高岭土 高岭土
公司名称	北京东方澳汉科贸有限责任公司
价格	面议
规格参数	原产地:内蒙古 规格(目数):4000(目数) 二氧化硅含量:51.9(%)
公司地址	中国 北京 北京市 通州区张家湾工业开发区
联系电话	86-010-61565556

产品详情

4000目煅烧优质高岭土 技术服务18801399521

内蒙煤炭世界闻名，受煤系地带自然行成，随之而来的以莫来石为原料的高档煅烧高岭土亦行销于相关行业，吸引着国内外众多客商以内蒙为中心开发以焦系高岭岩为原料的深加工企业。

我公司采用内蒙矿煤系硬质高岭岩，原矿层位极稳定，连续性好，矿层分布面积广，质地纯净，铁钛含量低 ($fe_2o_3+tio_2$ 1%) sio_2/al_2o_3 摩尔比为2左右。其中高岭石含量在95%-98%之间，已接近高岭石的理论成份，为优质矿床。

本厂采用国家科技部推广的“实用新型煅烧”技术，利用内蒙矿的优质硬质高岭岩原矿在930-980 中的煅烧下，无结晶差的莫来石出现，产品的磨耗值相对较低，具有更高的白度和光射性质，不透明度高，孔隙率高。因此本厂生产的煅烧高岭土具有杂质少、化学成份稳定、良好的绝缘性、可塑性和化学稳定性，是制造建筑徐料、油漆、塑料、高档造纸及橡胶等的理想填料。掺入室内外建筑涂料及乳胶漆中可产生钛白粉增效作用，节省15%-20%钛白粉;大幅度降低造漆成本，明显改进漆的性能如:白度、干膜遮盖力、储藏稳定性、耐擦洗性和耐候性。

煅烧高岭土产品及技术指标：

规格	物理性能					
	白度(%)	ph值	折射率	吸油量 (g/100g)	含水量(%)	吸度(325目 余%)
4000目	93	6.8	0.003	57.6	0.3	0.901

化学成分 (%)

4000目	fe2o3	cao	tio2	sio2	al2o3	mgo	k2o	na2o
	0.5	0.2	1.2	51.9	45.1	0.1	0.08	0.1

本产品的原产地是内蒙古，规格（目数）是4000（目数），二氧化硅含量是51.9（%），加工类型是煅烧高岭土，用途是涂料高岭土，颜色是雪白