

化妆品专用2000目高岭土

产品名称	化妆品专用2000目高岭土
公司名称	灵寿县奥太矿产品加工厂
价格	面议
规格参数	原产地:河北 规格(目数):325-4000(目数) 二氧化硅含量:56(%)
公司地址	中国河北石家庄灵寿县南燕川乡官庄村
联系电话	13722782506

产品详情

高岭土具有白度高、质软、易分散悬浮于水中、良好的可塑性和高的粘结性、优良的电绝缘性能；具有良好的抗酸溶性、很低的阳离子交换量、较好的耐火性等理化性质。因此高岭土已成为造纸、陶瓷、橡胶、化工、涂料、医药和国防等几十个行业所必需的矿物原料。高岭土在造纸工业的应用十分广泛。主要有两个领域，一个是在造纸(或称抄纸)过程中使用的填料，另一个是在表面涂布过程中使用的颜料。

高岭土的应用 结果表明，与未煅烧高岭土相比，低温煅烧高岭土的结合水含量减少，二氧化硅和三氧化铝含量均增大，活性点增加，结构发生变化，粒径较小且均匀，与未煅烧高岭土填充nr胶料相比，低温煅烧高岭土填充nr胶料的硫化特性曲线基本一致，绍尔a型硬度不变，拉伸强度提高，两者的物理性能均达到运动鞋非透明鞋底行业标准的要求。日前陶瓷,橡胶,塑料,人造革,自水泥,耐火材料,化学等工业以及农业均有广泛应用.随着对高岭土选矿工艺的进一步提高,高岭土的应用范围将日趋广泛.煤田地质系统各单位,可以从实际情况出发,立足于煤系地层中高岭土资源及市场需求。高岭土是自然界中普遍存在的一种非金属矿,过去一般用于生产陶瓷,耐火材料以及少量掺入塑料,橡胶中作填料.随着国民经济各领域的日益发展,人们越来越重视高岭土的深度加工,因为这样不仅可以获取新的具有特殊性能的材料,而且还可提高经济效益.对高岭土进行深加工方法之一,即将已淘洗和初步烘干磨粉的高岭土进一步加热,焙烧,脱水,使其变成偏高岭土,用作塑料电缆料的填料,以提高电缆包皮的绝缘性能。常用的鞋类橡胶填充剂主要有有机填充剂和无机填充剂两种,前者包括再生胶和回收料等,后者包括白炭黑、碳酸钙、钛白粉、碳酸镁、氧化镁、炭黑和锌氧粉等。高岭土是近几年开发的一种新型橡胶制品填充剂。但是在高岭土的所有应用都必须的经过加工成为细粉，才能加入到其他材料中，完全融合。

本产品的原产地是河北，规格(目数)是325-4000(目数)，二氧化硅含量是56(%)，加工类型是煅烧高岭土，用途是超细高岭土，颜色是白色，莫氏硬度是6