

(1680C) 煅烧高岭土/imerys/NeoGen 1000 |超细结构[和氏璧化工]

产品名称	(1680C) 煅烧高岭土/imerys/NeoGen 1000 超细结构[和氏璧化工]
公司名称	广州市汇邦聚合物有限公司
价格	面议
规格参数	原产地:进口 规格 (目数) :325 (目数) 二氧化硅含量:70 (%)
公司地址	中国 广东 深圳市 深圳市宝安区邮电大厦1010#
联系电话	86-0755-27810077 13510842056

产品详情

详情请致电和氏璧化工热线电话400-888-8899，更多产品资料请登陆
<http://km.ncmchem.com>或<http://www.ncmchem.com>下载

neogen 1000®由含水层精细高岭土提炼而来，是一种具有高度结构化的硅酸铝盐产品。neogen1000®所具有的超细颗粒粒径使其具有更高的比表面积，从而赋予该产品在中等和高pvc的涂料配方中具有更高的遮盖力。这样就可以用少量的neogen 1000®来替代国产的高岭土而达到同样的漆膜遮盖力。

neogen 1000®

白度	97
亮度	94
325目筛余物(% max)	0.01
平均粒径(μ m)	0.7
水份 (% max)	0.5
比重	2.6
比表面积 (m2/g)	15
ph值	5.7
吸油值 (g/100g)	95
折射率	1.62

配方指导：

neogen 1000®的吸油量要比中国煅烧高岭土高40-45%。因此，配方技术旨在用2/3neogen 1000®和1/3 caco3替代1份中国煅烧高岭土就可达到同样的漆膜遮盖力。

应用推荐：

中等和高pvc的乳胶漆、水性&溶剂型建筑涂料

详情请致电和氏璧化工热线电话400-888-8899，更多产品资料请登陆
<http://km.ncmchem.com>或<http://www.ncmchem.com>下载

本产品的原产地是进口，规格（目数）是325（目数），二氧化硅含量是70（%），加工类型是煅烧高岭土，用途是涂料高岭土，颜色是白，莫氏硬度是——