

# 耐高温银粉漆耐高温防腐漆

产品名称	耐高温银粉漆耐高温防腐漆
公司名称	天津市朝晖化工有限公司
价格	37.00/千克
规格参数	按溶剂类型分:油性漆 品牌:永富 颜色:各色
公司地址	北辰区小淀镇工业区
联系电话	022-26728038 13821364300

## 产品详情

### 耐高温银粉漆耐高温防腐漆

**产品简介&推荐用途** 由环氧树脂、有机硅树脂并加入耐高温助剂、颜料配置而成，用于耐高温的各种铸件表面。

**产品特性** 良好的耐热性、耐酸碱、耐盐雾，防锈、防水、防腐蚀性能好。  
良好的机械物理性能。

**基本数据** 颜色 各色 混合比率 双组份  
固体含量 43% 比重 1.06 涂装膜厚  
干膜：20~50 um / 道 湿膜：40~90 um / 道 涂覆率  
理论值：16.4平方米 / 升 / 30 um  
实际值：与表面处理、外界环境、施工方法等多种因素有关。

**储存** 储存温度 -10 ~ 40 储存期限 1年  
闪点 27 以上

**施工数据** 施工方法 喷涂、刷涂及辊涂  
喷涂压力0.3~0.6 Mpa  
稀释比率0~8% (体积比)

稀释剂	X—7稀释剂
施工温度	5 ~ 35
干燥时间&	温度 ( ) 5 10 20 30
涂装间隔	指触干燥 (min) 30 20 20 10
	涂装间隔 (h) 24 16 16 8

涂装配套

适用底材 各种铸件表面 适用下涂 有机硅底漆

施工方法

- 1、 双组份必须按要求比例配合使用，用多少配多少，配漆时要搅拌均匀并严格按照使用说明书进行配制，配好的漆应在规定的使用期间内用完，以免胶化，造成浪费。
- 2、 稀释剂的配方为：由50%甲苯50%丁醇组成。稀释剂与油漆的配比为20%。