

隧道炉流水线 直销隧道炉 质量上乘 量大从优

产品名称	隧道炉流水线 直销隧道炉 质量上乘 量大从优
公司名称	珠海锐源机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:锐源 型号:RY565
公司地址	珠海市金湾区三灶镇圣堂工业区珠海伟业机动车配件有限公司A区厂房
联系电话	86 0756 7730181/7730889

产品详情

一．适用：本设备适用于灯饰照明、电子、电器、家电、日用品等行业包装装配

二．规格：可以按客户需求订做

三．输送：pvc皮带输送、滚筒式输送、铁佛龙网带输送。

四．构造1、动力：采用台湾力大牌。1.1kw的电机，60型wps1：60型的减速机，saj2hp变频器，变频无级调速，线速，线速度0-8m / mm可调。2、机身、机架：机架均采用40 × 40 × 1.5mm矩形钢管焊接制作而成，承托采用¢25mm尼龙轴承镀锌滚筒，按间隔250mm支布置；支脚配镀锌可调脚杯，机头机尾护板用1.2mm冷板弯轧成型。

3、工作台：对面坐式长条型工作台，采用40 × 20 × 1.5mm矩形钢管制造支承架，30l角铁承托；台板采用优质15mm木夹板，面贴绿色防火板，铝角包边；紧固机身两边布置。4、电源插座：设在皮带的下部，连接机身上每2米一个架用2000 × 50 × 25 × 0.8mm镀锌线槽连接电源，插座采用二三插每米布置一个。5、灯架照明：h型灯架设在机架上，选用40 × 20 × 1.5mm的方管制作，连接机身上每2米一个架用2000 × 50 × 25 × 0.8mm喷塑线槽连接电源，照明选用40w单支带罩日光灯管支架，每1.4米安装一支光管支架，双边顺线布置，设有电扇安架支架6、工艺卡：在灯架中间设一路工艺指导卡架，采用h型铝导制作，每工位布置一块a4透明文件袋。7、仪表台架：设计一段横跨皮带线（距离皮带面高度400mm）的仪表台架，采用30 × 30角铁制作，面铺12厘木夹板和贴白色防火板8、电器控制；全线电气控制由一个配电箱完成，其中工作电源分左右两路控制，照明系统采用四路式控制，即隔一支亮一支控制，用户可根据实际应用控制。照明方式，减少资源浪费。 机体颜色：机身表面采用电脑白或客户自定

本产品的加工定制是是，品牌是锐源，型号是RY565，用途是烘干，功率是6000，材质是不锈钢，外形尺寸是20