

K54环氧树脂促进剂 K54

产品名称	K54环氧树脂促进剂 K54
公司名称	中德新亚建筑材料有限公司
价格	.00/件
规格参数	型号:K54 类型:固化促进剂
公司地址	甘肃省兰州市城关区张掖路街道南滨河东路755号1单元3层304室
联系电话	15968187151 18793129973

产品详情

k54化学名称：2,4,6-三(二甲基氨基甲基)苯酚(tap)商品名为,k54,cas no.：90-72-2k54物化性能：k54浅黄色至淡红色的透明粘稠液体，沸点约250℃，黏度(25℃)约200mpa.s，k54相对密度(20℃)0.975~0.978，折射率(20℃)1.5162，水分小于等于0.5%，k54溶于有机溶剂，冷水。k54化学性能：一、k54在环氧树脂方面的应用k54可单独作为环氧树脂固化剂，对环氧当量185~195的双酚a环氧树脂的用量为10%，k54作促进剂使用时用量为0.1%~3%；k54用于环氧树脂-液体多硫化物体系时常温固化用量10%~15%，加热固化用量6%，k54能赋予该体系粘结/浇筑及密封材料的独特的性能。二、k54在聚氨酯方面的应用k54是异氰酸酯三聚反应催化剂，对聚异氰酸酯(pir)反应的催化选择活性比pur高，故k54多用于异氰酸酯反应的配方中。k54为较弱活性的催化剂在配方中用量较大，反应缓和、上升平稳、流淌性好。所得制品具有pir耐高温/耐燃效果。k54可用于配置组合料。k54包装：25kg/桶；200kg/桶

本产品的型号是K54，类型是固化促进剂，品牌是气体，产品规格是25kg、200kg，主要用途是增快固化时间，有效物质含量是99，质量等级是工业级