调配各种粘度 硅油 甲基硅油 201甲基硅油 硅油 制线硅油

产品名称	调配各种粘度 硅油 甲基硅油 201甲基硅油 硅油 制线硅油
公司名称	济南祥发化工科技有限公司
价格	面议
规格参数	型号:201 品牌:祥发 比重:0.998
公司地址	山东省济南市天桥区济南新材料交易中心办公楼 五层北侧515号
联系电话	15662666100 13615318504

产品详情

性质:

一般是无色(或淡黄色)、无味、无毒(近年来调查发现,此物质对人体有害)、不易挥发的液体。硅油不溶于水、甲醇、二醇和-乙氧基乙醇,可与苯、二甲醚、甲基乙基酮、四氯化碳或煤油互溶,稍溶于丙酮、二恶烷、乙醇和丁醇。它具有很小的蒸汽压、较高的闪点和燃点、较低的凝固点。随着链段数n的不同,分子量增大,粘度也增高,固此硅油可有各种不同的粘度,从0.65厘沲直到上百万厘沲。如果要制得低粘度的硅油,可用酸性白土作为催化剂,并在180 温度下进行调聚,或用硫酸作为催化剂,在低温度下进行调聚,生产高粘度硅油或粘稠物可用碱性催化剂。

作用:

硅油具有卓越的耐热性、电绝缘性、耐候性、疏水性、生理惰性和较小的表面张力,此外还具有低的粘温系数、较高的抗压缩性)有的品种还具有耐辐射的性能。

本产品的型号是201,品牌是祥发,比重是0.998,闪点是300(),40 运动粘度是1000(cSt),粘度等级是1,倾点是300(),属性是85624