

昆仑牌天工33#电梯专用油+净含量18升+卓越品质假一赔千

| | |
|------|---|
| 产品名称 | 昆仑牌天工33#电梯专用油+净含量18升+卓越品质假一赔千 |
| 公司名称 | 郑州市中南润滑油有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 型号:33#电梯油(L-CKE/P320重负荷蜗轮蜗杆油) 品牌:昆仑 比重:0.8830 |
| 公司地址 | 郑州市管城区南曹乡姚庄村 |
| 联系电话 | 0371-65341668 13526665891 |

产品详情

供应昆仑33#电梯专用油（蜗轮蜗杆润滑油）+18l净含量塑桶装+假一赔千

昆仑33#电梯油/34#电梯油(相当于运动iso vg 320#/vg 460#)

产品简介

电梯作为一种机械传送装置，要保证它的安全运行，除了电梯本身的制造、安装质量以及正常的操作外，润滑油的选择和应用也显得十分重要。

作为电梯的润滑，除了钢丝绳、立导轨滑板外，主要是主传动装置。电梯的主传动装置一般都由铜钢结构组成，是一种交错轴传动的齿轮结构，它具有体积小、减速比大，齿面间除了有一定滚动速度外，滑动速度相当大，且运转速度必须平滑等特点。

电梯油的使用性能取决于基础油的理化性质、精制深度及添加剂类型、性能和加入量，据1998年调查的28个单位和9大矿务局的结果来看，使用机械油润滑的约占51%，汽缸油约占22%，轧钢机油约占11%。齿轮油约占13%，其他油脂约占3%，造成电梯的减速器的承载能力低，效率低和使用寿命短。八十年代初中国石化总公司所属的兰州炼油厂就开始电梯润滑油的研制开发工作，并首先在国内开发出了33#、34#电梯油(相当于国际iso粘度分类的320#和460#)，其组成以精制的矿物油中加入专为此油开发的添加剂，如抗氧抗腐剂硫活性适中的极压剂等，这些剂的加入大大提高了电梯油的抗氧化性能，使油品综合性能特别适合铜钢相匹配电梯齿轮箱润滑，不但可以延长油品及电梯设备的使用寿命，克服了因油品使用不当而引起的设备锈蚀、腐蚀及点蚀、胶合现象，而且还可以节省电梯设备维修费用。

特性

良好的油润性，摩擦系数小，油膜强度大，保证齿轮箱在温度变化时，能充分润滑蜗轮蜗杆副

优良的化学稳定性，完美保护电梯铜件；

优良的极压抗磨性、较高的载荷系数；

传动效率高，使用寿命长。

用途

适用于各种类型的电梯曳引机、扶梯曳引机以及有冲击载荷(载荷参数 $c > 30\text{kg/cm}^2$)的电梯减速装置的润滑；满足进口和国产各种电梯及自动扶梯(如otis、三菱、日立、lg、迅达等)的润滑需要。

典型数据

| 项目 | 33# | 34# | 试 |
|------------------------------------|---------|---------|----|
| 运动黏度(40) , mm ² /s | 288-352 | 414-506 | g |
| 黏度指数不小于 | 90 | 90 | gt |
| 闪点(开口) , 不低于 | 180 | 180 | gt |
| 倾点 , 不高于 | -6 | -6 | gt |
| 机械杂质 , %不大于 | 0.05 | 0.05 | g |
| 水分 , %不大于 | 痕迹 | 痕迹 | g |
| 中和值 , mgkoh/g不大于 | 1.3 | 1.3 | gt |
| 皂化值mgkoh/g不大于 | 25 | 25 | gt |
| 腐蚀实验 , (铜片 , 100 3h不大于) | 1 | 1 | gt |
| 液相锈蚀 液相锈蚀 | 无锈 | 无锈 | gb |
| 硫含量 , %不大于 | | | sh |
| 泡沫性(泡沫倾向/泡沫稳定性) , ml/ml , 24不大于 | —/300 | —/300 | gb |
| 93.5 不大于 | —/25 | —/25 | |
| 后245 不大于 | —/300 | —/300 | |
| 综合磨损指数(1500r/min) n不小于 | 392 | 392 | gt |

包装形式

18l、10l。

产品型号

33#、34#。

执行标准

q/rh sy 2190-2009

客户服务

售前服务-

公司会派业务代表/工程师会到现场进行实地考察，针对设备用油进行合理的油品推荐。

售后服务-作为公司的客户，公司将为客户设立用油档案，提供超值的售后技术服务，油样化验、技术培训、业务代表/工程师定期拜访。

换油服务

可代替太阳sunep 1320重负荷工业齿轮油(用于蜗轮蜗杆润滑时),可耐压omala 320工业齿轮油，美孚600xp 320（用于蜗轮蜗杆润滑时）。

本产品的型号是33#电梯油(L-CKE/P320重负荷蜗轮蜗杆油)，品牌是昆仑，比重是0.8830，闪点是232（ ），40 运动粘度是320（cSt），粘度等级是320，倾点是-18（ ），产品适用类型是各种电梯，货梯，建筑升降机