

耐高温苯甲基硅油，高温液压油，耐温电绝缘油

产品名称	耐高温苯甲基硅油，高温液压油，耐温电绝缘油
公司名称	广州市聚成兆业有机硅原料有限公司
价格	面议
规格参数	型号:JC-255 品牌:聚成兆业 比重:99
公司地址	广州市天河区广州化工城内B座三层编号为B3-10铺
联系电话	15920405789

产品详情

苯甲基硅油jc-255-150

(本产品等同于道康宁 dc550, 日本信越 kf-53)

分子式

c6h5 ch3 c6h5 c6h5

| | | |

h3c—si—o—[-si—o—]m—[-si—o—]n—si—ch3

| | | |

c6h5 ch3 c6h5 c6h5

技术指标

外观：淡黄色透明液体

性能	指标
粘度 (25 ° c)mm ² /s	100~200
折光率 (25 ° c)	1.02
闪点 (° c)	300
冻点 (° c)	- 40

性能和用途

粘度低，冻点低，耐热性好，闪电高，膨胀系数小，优异的电气性能，用于大型电力电容器的绝缘浸渍剂以及血浆袋、输液袋的隔离防粘添加剂，外科用药的基础料油，化妆品及护肤、防冻疮等油料添加剂，橡塑添加剂改性剂，耐高温低温脂基础油等。

包装及贮运：

- 1.装入清洁、干燥、中性的马口铁听中。
- 2.成品贮运于防潮、防湿、防止阳光直接照射的库房内，室内温度允许为 - 40 ~ 50 ° c。
- 3.成品按无毒非危险品运输和贮藏
- 4.200公斤铁桶。

本产品的型号是JC-255，品牌是聚成兆业，比重是99，闪点是 300 ()，40 运动粘度是100~200 (cSt)，粘度等级是1，倾点是-40 ()，有效物质含量是99，使用方法是外脱模剂，溶解性是油性脱模剂