

吸塑硅油、乳化硅油、吸塑片材硅油、水脱

产品名称	吸塑硅油、乳化硅油、吸塑片材硅油、水脱
公司名称	佛山市盈智有机硅材料有限公司
价格	面议
规格参数	型号:45 品牌:盈智化学 比重:1
公司地址	中国 广东 佛山市禅城区 金沙一街六号123
联系电话	086 0757 82021361/82021771 13378621204

产品详情

型号	45	品名	吸塑硅油（牛奶水）
概述	吸塑硅油45是采用进口聚硅氧烷、表面活性剂及高效乳化剂反应而成的水性硅油乳液。		
特点	与各种橡塑胶互不溶。		
	是橡胶、塑料片材制品生产过程中理想的离型剂、隔离剂、润滑剂。		
	它广泛用于吸塑厂,特别是环保片材pet、pp、pe、pvc吸塑生产中起脱模润滑作用。		
	它不油腻,处理过硅油的片材表面更光滑、提高产品透明度.提高生产效率。		
	能有效解决吸塑加工过程中的难脱模、粘连、擦花、低静电磨擦等问题。		
	使成品到客户公司生产包装时,避免难分离,避免单个吸塑产品常见的擦花现象。		
	增加客户对贵司的好评,是每一间吸塑厂必备的物料。		
指标	成分：食品级聚硅氧烷、环保表面活性剂外观：乳白色液体粘度：300ph值：6~7含量：60%离心（3200r/min15min）：不分层		
应用	按生产实际情况（产品形状和复杂程度），建议取一公斤牛奶水（吸塑硅油45），用5到50倍水和45。把稀释好的混合液体放入冷却水箱即可使用。		
	塑料拉丝的冷却、润滑、防粘，建议稀释1-15倍。		
包装	本产品用25、50、200kg塑料桶包装。贮存在阴凉干燥处,避免阳光曝晒,贮存期为一年。		
贮存	按一般物品运输。		
运输			

本产品的型号是45，品牌是盈智化学，比重是1，闪点是320（ ），40 运动粘度是300（ cSt），粘度等级是中等，倾点是10（ ）